



Adaptador de Red PCI Express Gigabit TG-3468 TP-LINK

Descripción

El TG-3468 10/100 / adaptador de red PCIe 1000Mbps Gigabit es un adaptador Ethernet altamente integrado y rentable de 32 bits PCIe Gigabit que es totalmente compatible con los estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u y las especificaciones IEEE 802.3ab.

El adaptador de red Gigabit PCIe TG-3468 es un adaptador de alto rendimiento diseñado para la alta velocidad PCI Express Arquitectura autosuspendible. Diseñado para apoyar a 10/100/1000 Mbps de velocidad de red Auto-Negociación, control de flujo 802.3x y tecnología Wake-on-LAN. TG-3468 Adaptador de red Gigabit PCIe es un adaptador Gigabit Ethernet altamente integrado y rentable que es una buena selección para actualizar su red.

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS

INTERFAZ

MEDIOS DE RED

VELOCIDAD DE DATOS

IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1q, 802.1p, CSMA/CD, TCP/IP

• 32-bit PCI Express

• 1 Puerto RJ45 10/100/1000Mbps

• 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m)

• EIA/TIA-568 100Ohm STP (maximum 100m)

• 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m)

• EIA/TIA-568 100Ohm STP (maximum 100m)

• 1000Base-T: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m)

• 10/100/1000Mbps for Half-Duplex mode

• 20/200/2000Mbps for Full-Duplex mode

INDICADOR DE LED	1000Mbps Link/Act, 100Mbps Link/Act, 10Mbps Link/Act
OTROS	
CERTIFICACIONES	FCC, CE, RoHS
CONTENIDO DE LA CAJA	• Adaptador de Red PCI Express Gigabit TG-3468 • CD de recursos • Guía de instalación
DIMENSIONES DE LA CAJA	161 Å? 136 Å? 30 mm
PESO DE LA CAJA	0.1 Kg
REQUISITOS DEL SISTEMA	• Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64 bits), Window XP(32/64bits)
FACTORES AMBIENTALES	• Temperatura de funcionamiento: 0Å°C~40Å°C (32Å°F~104Å°F) • Temperatura de almacenamiento: -40Å°C~70Å°C (-40Å°F~158Å°F) • Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación • Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación