



Adaptador de Red PCI Express N 300M TL-WN881ND TP-LINK

Descripción

El Adaptador PCI Express 2.0 (x1) Inalámbrico N TL-WN881ND le permite conectar una computadora de escritorio a una red inalámbrica y la conexión a Internet de alta velocidad de acceso. Cumpliendo con el estándar IEEE 802.11n, que proporciona velocidad inalámbrica de hasta 300Mbps, lo cual es beneficioso para juegos en línea o incluso HD streaming de video.

Rango y Velocidad Inalámbrica N

La tecnología MIMO (entrada múltiple, salida múltiple), que muestra más excelentes capacidades de mitigación de la pérdida de datos a largas distancias a través de obstáculos en una oficina pequeña o un apartamento grande, incluso en un edificio de acero y concreto. Por encima de todo, se puede tomar fácilmente la red inalámbrica durante la conexión a larga distancia donde los productos 11g no.

Tecnología CCA – Señales Inalámbricas Estables

Clear Channel Assessment (CCA) evita automáticamente los conflictos de canal usando su característica de selección de canal claro y plenamente consciente de las ventajas de la unión de canal, mejora en gran medida el rendimiento inalámbrico.

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

INTERFACE	PCI Express(x1)
DIMENSIONES (W x D x H)	4.8 x 3.1 x 0.8 pulgadas. (120.8 x 78.5 x 21.5mm)
TIPO DE ANTENA	Desmontable Omnidireccional (RP-SMA)
GANANCIA DE ANTENA	2dBi

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

ESTÁNDARES INALÁMBRICOS	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
FRECUENCIA	2.400-2.4835GHz
TASA DE SEÑAL	• 11n: Hasta 300Mbps(dinámica) • 11g: Hasta 54Mbps(dinámica) • 11b: Hasta 11Mbps(dinámica) • 270M: -68dBm@10% PER • 130M: -68dBm@10% PER • 108M: -73dBm@10% PER
SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN	• 54M: -73dBm@10% PER • 11M: -89dBm@8% PER • 6M: -87dBm@10% PER • 1M: -90dBm@8% PER
POTENCIA DE TRANSMISIÓN	< 20dBm(EIRP)
MODOS INALÁMBRICOS	Modo Ad-Hoc / Infraestructura
SEGURIDAD INALÁMBRICA	Soporta 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
TECNOLOGÍA DE MODULACIÓN	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM

OTROS

CERTIFICACIÓN	CE, FCC, RoHS
CONTENIDOS DEL PAQUETE	• Adaptador Inalámbrico • 2 Antenas desmontables omnidireccionales • CD de Instalación • Guía de Instalación Rápida
REQUISITOS DEL SISTEMA	Windows 10/8.1/8/7, Linux
AMBIENTE	• Temperatura de Funcionamiento: 0°C ~40°C (32 °F ~104°F) • Temperatura de Almacenamiento: -40°C ~70°C (-40 °F ~158°F) • Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación • Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación