Adaptador Inalámbrico USB de banda dual AC600 ARCHER T2U TP-LINK

Descripción

- Velocidad inalámbrica ultra-rápida de 600 (433 + 150) Mbps con 802.11ac
- Una pequeña manera de conseguir conexiones Wi-Fi rápidas de nueva generación
- Conexiones de banda dual para la transmisión de vídeo de alta definición sin demoras y juegos
- Seguridad avanzada: Soporta 64/128 WEP, WPA, WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
- Soporta Windows 11/10/8.1/8/7/XP, Mac OS X 10.7~10.11 y Linux

mihaba.com

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interfaz	USB 2.0
LED	Status
Dimensiones	1.6×0.7×0.3 in. (41×19.5×8.7mm)
Tipo de Antena	Omnidireccional

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Frecuencia	5GHz 2.4GHz
Tasa de Señal	5GHz 11ac: Hasta 433Mbps(dinámico) 11a: Hasta 54Mbps(dinámico) 2.4GHz 11n: Hasta 150Mbps(dinámico) 11g: Hasta 54Mbps(dinámico) 11b: Hasta 11Mbps(dinámico)

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Sensibilidad de Recepción	5GHz: 11a 6Mbps: -94dBm 11a 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS0: -94dBm 11n HT20 MCS7: -77dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11ac VHT80 MCS0: -89dBm 11ac VHT80 MCS9: -64dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps: -99dBm 11b 11Mbps: -91dBm 11g 6Mbps: -94dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20 MCS0: -95dBm 11n HT20 MCS7: -76dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -73dBm
Potencia de Transmisión	< 20dBm (PIRE)
Modos Inalámbricos	Ad-Hoc / Modo infraestructura
Seguridad Inalámbrica	Soporta encriptación WEP 64/128 bit, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x
Tecnología de Modulación	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

mihaba.com

OTROS

Certificaciones	CE, FCC, RoHS
Contenido del Paquete	Adaptador inalámbrico Archer T2U CD de Recursos Guía rápida de instalación
Requisitos del sistema	Windows 11, Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64bits), Mac OS X 10.7-10.11(beta for 10.12-10.13), Linux
Factores Ambientales	Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F ~104°F) Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F ~158°F) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación