



Adaptador Mini USB inalámbrico N300 U3 TENDA

Descripción

Diseño en miniatura

mihaba. Diseño de tamaño pequeño para una portabilidad conveniente, no hay necesidad de preocuparse por bloquear las interfaces USB adyacentes.

Velocidad inalámbrica N de 300 Mbps

Con velocidades inalámbricas de hasta 300 Mbps y tecnología MIMO avanzada, el U3 le proporciona una conexión inalámbrica rápida y confiable para juegos en línea y transmisión de video sin demoras.

Modo SoftAP

Convierta una conexión a Internet por cable a una PC o computadora portátil en un punto de acceso Wi-Fi

Compatibilidad

Compatible con Windows XP / 7/8 / 8.1 / 10, MAC OS 10.6 – 10.12, SO Linux e ideal para Raspberry Pi / Pi2 2 Raspbian / Ubuntu MATE / OSMC / LIBREELEC / WINDOWS 10 IOT.

ESPECIFICACIONES

ESTÁNDAR Y PROTOCOLO IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

CERTIFICACIONES CE, FCC, RoHS

> **USB 2.0 INTERFAZ**

DIMENSIONES 37.5 mm x 19.5 mm x 8.9 mm (L x W x H)

ANTENA Antena interna PIFA **FRECUENCIA** 2.400~2.4835GHz



• 11b: Up to 11Mbps(dynamic) VELOCIDAD INALÁMBRICA

• 11g: Up to 54Mbps(dynamic)

• 11n: Up to 300Mbps(dynamic)

CANALES

POTENCIA DE TRANSMISIÓN < 20dBm (EIRP)

MODO DE FUNCIONAMIENTO Modo de estación, modo SoftAP

SEGURIDAD INALÁMBRICA 64/128-bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPA / WPA2

SISTEMAS OPERATIVOS windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows XP, **COMPATIBLES** Mac OS 10.7~10.12, Linux

OTROS Conexión de PSP, Wii y NDS a Internet y XLink Kai

Wireless Adapter U3

CONTENIDO DEL PAQUETE • CD de recursos Guía de instalación

Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 40°C

 Temperatura de almacenamiento:-40°C ~ 70°C **FACTORES AMBIENTALES**

Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación

Page 2