Adaptador Nano USB Dual Banda AC600 ARCHER T2U NANO TP-LINK

DescripciÃ³n

mihaba.com

Adaptador Nano USB de Doble Banda de Alta Velocidad para Mejorar Conexiones
El Archer T2U Nano recibe seÃ±ales Wi-Fi en dos bandas separadas. Compatible con la tecnologÃa 256QAM aumenta 2,4 GHz velocidad de datos de 150Mbps a 200Mbps de 33% de rendimiento mÃ¡s rÃ¡pido. 433Mbps en 5GHz es ideal para streaming de vÃdeo HD y juegos online, mientras que 200Mbps en 2.4GHz es perfecto para el uso normal como navegar por internet con tus dispositivos.

DiseÃ±o en Miniatura â?? ConÃ©ctalo y OlvÃdate
Con su diseÃ±o elegante y tamaÃ±o miniatura, los usuarios pueden conectar el adaptador nano en cualquier puerto USB. tanto para viaje como para casa.

TamaÃ±o de viaje y conexiÃ³n Wi-Fi MÃ³vil â?? Ideal para NavegaciÃ³n MÃ³vil
Crecimiento de los servicios pÃºblicos de conexiÃ³n Wi-Fi viene con un inconveniente: puede que tenga que seleccionar y conectar a diferentes redes Wi-Fi mientras se mueve repetidamente.
Archer T2U Nano soporta Wi-Fi mÃ³vil y ayuda a los dispositivos conectarse al Wi-Fi mÃ¡s adecuado automÃ¡ticamente, va a asegurar que tu red sea ininterrumpida, con este diseÃ±o pequeÃ±o, Archer T2U Nano es sin duda una gran opciÃ³n para navegaciÃ³n mÃ³vil.

CARACTERÃ•STICAS DE HARDWARE	
INTERFAZ	USB 2.0
DIMENSIONES	15 x 7.1 x 18.6mm
TIPO DE ANTENA	Omni Direccional

CARACTERÃ•STICAS INALÃ•MBRICAS	
ESTÃ•NDARES INALÃ•MBRICOS	â?¢ IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, â?¢ IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

CARACTERÃ•STICAS INALÃ•MBRICAS	
FRECUENCIA	â?¢ 5GHz â?¢ 2.4GHz
TASA DE SEÃ?AL	5GHz â?¢ 11ac: Up to 433Mbps(dinÃ¡mico) â?¢ 11n: Up to 150Mbps(dinÃ¡mico) â?¢ 11a: Up to 54Mbps(dinÃ¡mico) 2.4GHz â?¢ 11n: Up to 200Mbps(dinÃ¡mico) â?¢ 11g: Up to 54Mbps(dinÃ¡mico) â?¢ 11b: Up to 11Mbps(dinÃ¡mico)
SENSIBILIDAD DE RECEPCIÃ?N	5GHz: â?¢ 11a 6Mbps: -90dBm â?¢ 11a 54Mbps: -73dBm â?¢ 11n HT20 MCS0: -89dBm â?¢ 11n HT20 MCS7: -70dBm â?¢ 11n HT40 MCS0: -86dBm â?¢ 11n HT40 MCS7: -67dBm â?¢ 11ac VHT80 MCS0: -82dBm â?¢ 11ac VHT80 MCS9: -56dBm 2.4GHz: â?¢ 11b 1Mbps: -96dBm â?¢ 11b 11Mbps: -88dBm â?¢ 11g 6Mbps: -89dBm â?¢ 11g 54Mbps: -74dBm â?¢ 11n HT20 MCS0: -89dBm â?¢ 11n HT20 MCS7: -72dBm â?¢ 11n HT40 MCS0: -86dBm â?¢ 11n HT40 MCS7: -66dBm
POTENCIA DE TRANSMISIÃ?N	< 20dBm (EIRP)
MODOS INALÃ•MBRICOS	Ad-Hoc / Modo Infraestructura
SEGURIDAD INALÃ•MBRICA	Soporta 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x
TECNOLOGÃ•A DE MODULACIÃ?N	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

mihaba.com

	OTROS
CERTIFICACIONES	CE, FCC, RoHS
CONTENIDO DE LA CAJA	â?¢ Adaptador USB inalÃ¡mbrico Nano AC600 Archer T2U Nano â?¢ CD de recursos â?¢ GuÃa de InstalaciÃ³n RÃ¡pida
DIMENSIONES DE LA CAJA	13 Ã? 14 Ã? 3 cm
PESO DE LA CAJA	65 gramos

OTROS	
REQUISITOS DE SISTEMA	â?¢ Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64bits), â?¢ Mac OS X 10.9-10.13
FACTORES AMBIENTALES	â?¢ Temperatura de funcionamiento: 0Â°C ~ 40Â°C (32Â°F ~ 104Â°F) â?¢ Temperatura de almacenamiento:-40Â°C ~ 70Â°C (-40Â°F ~ 158Â°F) â?¢ Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensaciÃ³n â?¢ Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensaciÃ³n

mihaba.com