Adaptador Nano USB InalÃ¡mbrico N 150Mbps TL-WN725N TP-LINK

DescripciÃ³n

Adaptador USB TP-LINK 150Mbps inalÃ¡mbrico N Nano, TL-WN725N permite al usuario conectar un ordenador de sobremesa o portÃ¡til a una red inalÃ¡mbrica en 150Mbps. Este adaptador miniatura estÃ¡ diseÃ±ado para ser lo mÃ¡s cÃ³modo posible y una vez conectado al puerto USB de un ordenador, se puede dejar allÃ, ya sea que viaje o en casa. TambiÃ©n cuenta con encriptaciÃ³n inalÃ¡mbrica avanzada y fÃ¡cil instalaciÃ³n.

mihaba.com

DiseÃ±o miniatura â?? Enchufe y olvÃdate

Con su tamaÃ±o miniatura y elegante diseÃ±o, los usuarios pueden conectar el adaptador nano a cualquier puerto USB y dejarlo allÃ. No hay necesidad de preocuparse por el bloqueo de puertos USB adyacentes o que el adaptador puede caerse cuando se mueve un ordenador portÃ¡til conectado de un lugar A a B, con la pequeÃ±a ras dispositivo contra el puerto USB.

Modo SoftAP

Enciende una conexiÃ³n a internet por cable a un PC o portÃ¡til en un hotspot Wi-Fi.

Alto rendimiento

- **Velocidad InalÃ¡mbrica 150Mbps**
  Ideal para el streaming de vÃdeo sin problemas, transmisiÃ³n de voz y juegos en lÃnea.
- **Seguridad Avanzada**
  Soporta Seguridad 64/128 WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK.

ESPECIFICACIONES

CARACTERÃ•STICAS DE HARDWARE	
INTERFACE	USB 2.0
LED	Estado
PESO	0.0021Kg (sin empaque)
DIMENSIONES (W X D X H)	18.6x15x7.1mm
ANTENA	Antena Interna

CARACTERÃ•STICAS INALÃ•MBRICAS	
ESTÃ•NDARES INALÃ•MBRICOS	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
FRECUENCIA	2.400-2.4835GHz
TASA DE SEÃ?AL	â?¢ 11b: Hasta 11Mbps (dinÃ¡mica) â?¢ 11g: Hasta 54Mbps (dinÃ¡mica) â?¢ 11n: Hasta 150Mbps (dinÃ¡mica)
SENSIBILIDAD DE RECEPCIÃ?N	â?¢ 30M: -68dBm@10% PER â?¢ 108M: -68dBm@10% PER â?¢ 54M: -68dBm@10% PER â?¢ 11M: -85dBm@8% PER â?¢ 6M: -88dBm@10% PER â?¢ 1M: -90dBm@8% PER
POTENCIA DE TRANSMISIÃ?N	< 20dBm
MODOS INALÃ•MBRICOS	modo Ad-Hoc / Infraestructura
SEGURIDAD INALÃ•MBRICA	64/128 WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), supports IEEE 802.1X
TECNOLOGÃ•A DE MODULACIÃ?N	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM

mihaba.com

OTROS	
CERTIFICACIÃ?N	CE, FCC, IC, RoHS
CONTENIDOS DE LA CAJA	â?¢ Adaptador USB Nano InalÃ¡mbrico N 150Mbps TL-WN725N â?¢ CD de InstalaciÃ³n â?¢ GuÃa de InstalaciÃ³n RÃ¡pida
DIMENSIONES DE LA CAJA	13 Ã? 14 Ã? 3 cm
PESO DE LA CAJA	0.06 Kg
REQUISITOS DEL SISTEMA	Windows 8(32/64bits), Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits)

OTROS	
AMBIENTE	â?¢ Temperatura de Funcionamiento: 0Â°C~40Â°C (32Â°F ~ 104Â°F) â?¢ Temperatura de Almacenamiento: -40Â°C ~70Â°C (-40Â°F ~ 158Â°F) â?¢ Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensaciÃ³n â?¢ Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensaciÃ³n

mihaba.com