



Adaptador Nano USB Inalámbrico N 150Mbps TL-WN725N TP-LINK

Descripción

Adaptador USB TP-LINK 150Mbps inalámbrico N Nano, TL-WN725N permite al usuario conectar un ordenador de sobremesa o portátil a una red inalámbrica en 150Mbps. Este adaptador miniatura está diseñado para ser lo más cómodo posible y una vez conectado al puerto USB de un ordenador, se puede dejar allí, ya sea que viaje o en casa. También cuenta con encriptación inalámbrica avanzada y fácil instalación.

Diseño miniatura – Enchufe y olvídate

Con su tamaño miniatura y elegante diseño, los usuarios pueden conectar el adaptador nano a cualquier puerto USB y dejarlo allí. No hay necesidad de preocuparse por el bloqueo de puertos USB adyacentes o que el adaptador puede caerse cuando se mueve un ordenador portátil conectado de un lugar A a B, con la pequeña ras dispositivo contra el puerto USB.

Modo SoftAP

Enciende una conexión a internet por cable a un PC o portátil en un hotspot Wi-Fi.

Alto rendimiento

- **Velocidad Inalámbrica 150Mbps**
Ideal para el streaming de vídeo sin problemas, transmisión de voz y juegos en línea.
- **Seguridad Avanzada**
Soporta Seguridad 64/128 WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK.

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

INTERFACE	USB 2.0
LED	Estado
PESO	0.0021Kg (sin empaque)
DIMENSIONES (W X D X H)	18.6x15x7.1mm
ANTENA	Antena Interna

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

ESTÁNDARES INALÁMBRICOS	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
FRECUENCIA	2.400-2.4835GHz
TASA DE SEÑAL	<ul style="list-style-type: none">• 11b: Hasta 11Mbps (dinámica)• 11g: Hasta 54Mbps (dinámica)• 11n: Hasta 150Mbps (dinámica)
SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• 30M: -68dBm@10% PER• 108M: -68dBm@10% PER• 54M: -68dBm@10% PER• 11M: -85dBm@8% PER• 6M: -88dBm@10% PER• 1M: -90dBm@8% PER
POTENCIA DE TRANSMISIÓN	< 20dBm
MODOS INALÁMBRICOS	modo Ad-Hoc / Infraestructura
SEGURIDAD INALÁMBRICA	64/128 WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), supports IEEE 802.1X
TECNOLOGÍA DE MODULACIÓN	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM

OTROS

CERTIFICACIÓN	CE, FCC, IC, RoHS <ul style="list-style-type: none">• Adaptador USB Nano Inalámbrico N 150Mbps TL-WN725N
CONTENIDOS DE LA CAJA	<ul style="list-style-type: none">• CD de Instalación• Guía de Instalación Rápida
DIMENSIONES DE LA CAJA	13 x 14 x 3 cm
PESO DE LA CAJA	0.06 Kg
REQUISITOS DEL SISTEMA	Windows 8(32/64bits), Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits) <ul style="list-style-type: none">• Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F ~ 104°F)• Temperatura de Almacenamiento: -40°C ~70°C (-40°F ~ 158°F)• Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación• Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación
AMBIENTE	