TP-LINK

ADAPTADOR POE 48V

TL-POE150S

· Cumplimiento con IEEE 802. · Determina automáticamente los requisitos de energía necesarios. · Soporta la velocidad Gigabit.









MARCA	**Tp-Link**
CÓDIGO	**TL-POE150S**
CATEGORÍA	**Router y Antena wireless**
EMISIÓN	**24/11/2026**

DESCRIPCIÓN

El inyector PoE TL-POE150S cumple por completo el estándar IEEE 802.3af y puede funcionar con todos los equipos PoE o adaptadores de recepción PoE compatibles con la norma IEEE 802.3af tales como el modelo TL-POE10R de TP-LINK u otros dispositivos equivalentes. De este modo, puede llevar la red a aquellos puntos en los que no existe suministro eléctrico y poder utilizar dispositivos tales como puntos de acceso y cámaras o teléfonos IP.

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE	
INTERFACE	• 2 Puertos RJ45 a 10/100/1000Mbps • AUTO Negociación/AUTO MDI/MDIX • 1 Conector de entrada 48VDC POWER
MEDIOS DE RED	• 10BASE-T: cable UTP categoría 3, 4, 5 (máx. 100 m) EIA / TIA-568 100 Ohm STP (máx. 100 m) • 100BASE-TX: UTP categoría 5, cable 5e (máx. 100 m) EIA / TIA-568 100 Ohm STP (máx. 100 m) 1000BASE-T: cable UTP categoría 5, 5e, 6 (máx.100 m)
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	15.4W (Max. 48VDC)
INDICADOR LED	PWR
DIMENSIONES (W X D X H)	80.8x54x24 mm

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE	
FUNCIÓN BÁSICA	• Compatible con IEEE 802.3af cumple con PDs • Ofrece energía hasta 100 metros • Determina automáticamente los requisitos de energía necesarios

OTROS	
CERTIFICACION	FCC, CE, RoHS

OTROS	
CONTENIDOS DEL PAQUETE	• Inyector Gigabit PoE TL-POE150S • Adaptador de corriente • Guía de instalación • Cable RJ45
REQUISITOS DEL SISTEMA	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
AMBIENTE	• Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) • Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) • Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación • Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90 % sin condensación

MÁS INFORMACIÓN
Revisa la página del producto o escríbenos.

Ficha en la web
mihaba.com ›

Consultar por WhatsApp
996 500 019 ›