



Adaptador USB Inalámbrico 5dBi 300 Mbps MW300UH MERCUSYS

Descripción

Equipe sus dispositivos con conectividad inalámbrica

- Adaptador USB inalámbrico de alta ganancia de 300 Mbps

Dos antenas de alta ganancia de 5dBi llevan a un rango maximizado

- MW300UH tiene dos antenas externas de alta ganancia para garantizar una transmisión y recepción de señal más fuertes, lo que ayuda a los usuarios a obtener una conexión Wi-Fi estable en su hogar.

El diseño de escritorio evita en gran medida el bloqueo de señales

- El cable facilita encontrar un lugar para MW300UH en su lugar de trabajo. Además, en comparación con los adaptadores insertados en la ranura, este diseño le permite acercarlo al enrutador, de esta manera puede recibir señales más fuertes.

TIPO DE ANTENA

Externa, dos antenas de alta ganancia de 5dBi

DIMENSIONES (W X D X H)

- 113.2 × 63.8 × 21.7 mm (sin antenas)
- 113.2 × 100.5 × 201.1 mm (con antenas verticales)

TASA DE SEÑAL

- 11n: Up to 300 Mbps (Dinámico)
- 11g: Up to 54 Mbps (Dinámico)
- 11b: Up to 11 Mbps (Dinámico)

**ESTÁNDARES
INALÁMBRICOS**

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

FRECUENCIA

2.400 – 2.4835 GHz

SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• 300M: -68 dBm@10% PER• 270M: -68 dBm@10% PER• 144M: -71 dBm@10% PER• 130M: -71 dBm@10% PER• 54M: -74 dBm@10% PER• 11M: -86 dBm@8% PER• 6M: -90 dBm@10% PER• 1M: -94 dBm@8% PER
INTERFACES	Micro USB 2.0
CERTIFICACIONES	CE, ROHS
CONTENIDO DEL PAQUETE	<ul style="list-style-type: none">• Adaptador usb inalámbrico de alta ganancia a 300 mbps (mw300uh)• Guía de instalación rápida• CD de recursos• Cable usb (Micro USB a USB A)• Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)• Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)• Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación• Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación
AMBIENTE	
PODER DE TRANSMISION	< = 20 dBm (EIRP)
SEGURIDAD INALÁMBRICA	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
REQUISITOS DEL SISTEMA	Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64 bit)