TP-LINK

ADAPTADOR USB INALÁMBRICO DE DOBLE BANDA AC1900

ARCHER T9UH

El Archer T9UH permite a tu PC o portátil aprovechar al máximo la alta velocidad Wi-Fi creado por los routers doble banda AC1900.

MARCA	**Tp-Link**
CÓDIGO	**ARCHER T9UH**
CATEGORÍA	**Router y Antena wireless**
EMISIÓN	**24/11/2026**









DESCRIPCIÓN

- **Velocidad Máxima Wi-Fi**– AC1900 (600Mpbs en banda 2.4GHz y 1300Mbps en banda 5GHz) velocidad inalámbrica con la próxima generación de Wi-Fi – 802.11ac
- **Doble Banda Inalámbrica**– Conectividad flexible en 2.4 GHz o 5 GHz
- **Cobertura Máxima** – Las antenas de alta ganancia garantizan un rango superior y estabilidad
- **Tecnología de Beamforming** – Proporciona conexiones inalámbricas más eficientes
- **Puerto USB 3.0 súper rápido** – Hasta 10 veces más rápido que un puerto USB 2.0
- **Implementación flexible** – Equipado con una base USB 3.0 para un despliegue flexible
- **Botón WPS** – Cifrado de seguridad inalámbrico fácil con sólo pulsar el botón WPS
- **Compatibilidad con versiones anteriores** – Soporta estándares 802.11 a/b/g/n

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS	
ESTÁNDARES INALÁMBRICOS	**IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g, IEEE 802.11b**
FRECUENCIA	**5GHz** **2.4GHz**
TASA DE SEÑAL	**5GHz:** **11ac: Hasta 1300Mbps(dinámico)** **11n: Hasta 450Mbps(dinámico)** **11a: Hasta 54Mbps(dinámico)** **2.4GHz:** **11n: Hasta 600Mbps(dinámico)** **11g: Hasta 54Mbps(dinámico)** **11b: Hasta 11Mbps(dinámico)**
POTENCIA DE TRANSMISIÓN	**< 20dBm (EIRP)**
MODOS INALÁMBRICOS	**Ad-Hoc / Modo infraestructura**

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS	
SEGURIDAD INALÁMBRICA	Soporta encriptación 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x
TECNOLOGÍA DE MODULACIÓN	DBPSK, DQPSK, CCK, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE	
INTERFAZ	USB 3.0
BOTÓN	Botón WPS
DIMENSIONES (W X D X H)	3.96 x 1.44 x 0.56in. (100.53 x 36.6 x 14.3mm)
TIPO DE ANTENA	Omnidirectional

OTROS	
CERTIFICACIÓN	CE, FCC, RoHS
CONTENIDOS DEL PAQUETE	• Adaptador inalámbrico Archer T9UH • CD de recursos • Guía de instalación rápida • Cable USB
REQUISITOS DEL SISTEMA	Windows 10 (32/64bits), Windows 8.1 (32/64bits), Windows 8 (32/64bits), Windows 7 (32/64bits), Windows XP(32/64bits), Mac OS X 10.7 – 10.12, Linux
AMBIENTE	• Temperatura de funcionamiento: 0°C – 40°C (32°F – 104°F) • Temperatura de almacenamiento: -40°C – 70°C (-40°F – 158°F) • Humedad de funcionamiento: 10% – 90% sin condensación • Humedad de almacenamiento: 5% – 90% sin condensación

MÁS INFORMACIÓN
Revisa la página del producto o escríbenos.

Ficha en la web
mihaba.com ›

Consultar por WhatsApp
996 500 019 ›