



Adaptador USB Inalámbrico de Doble Banda AC1900 ARCHER T9UH TP-LINK

Descripción

- **Velocidad Máxima Wi-Fi**– AC1900 (600Mbps en banda 2.4GHz y 1300Mbps en banda 5GHz) velocidad inalámbrica con la próxima generación de Wi-Fi – 802.11ac
- **Doble Banda Inalámbrica**– Conectividad flexible en 2.4 GHz o 5 GHz
- **Cobertura Máxima** – Las antenas de alta ganancia garantizan un rango superior y estabilidad
- **Tecnología de Beamforming** – Proporciona conexiones inalámbricas más eficientes
- **Puerto USB 3.0 súper rápido** – Hasta 10 veces más rápido que un puerto USB 2.0
- **Implementación flexible** – Equipado con una base USB 3.0 para un despliegue flexible
- **Botón WPS** – Cifrado de seguridad inalámbrico fácil con sólo pulsar el botón WPS
- **Compatibilidad con versiones anteriores** – Soporta estándares 802.11 a/b/g/n

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

ESTÁNDARES INALÁMBRICOS

IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g

FRECUENCIA

- 5GHz
- 2.4GHz

5GHz:

11ac: Hasta 1300Mbps(dinámico)
11n: Hasta 450Mbps(dinámico)
11a: Hasta 54Mbps(dinámico)

TASA DE SEÑAL

2.4GHz:

11n: Hasta 600Mbps(dinámico)
11g: Hasta 54Mbps(dinámico)
11b: Hasta 11Mbps(dinámico)

POTENCIA DE TRANSMISIÓN

< 20dBm (EIRP)

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

MODOS INALÁMBRICOS

Ad-Hoc / Modo infraestructura

SEGURIDAD INALÁMBRICA

Soporta encriptación 64/128 bit WEP,

TECNOLOGÍA DE MODULACIÓN

DBPSK, DQPSK, CCK, BPSK, QPSK,

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

INTERFAZ

USB 3.0

BOTÓN

Botón WPS

DIMENSIONES (W X D X H)

3.96 x 1.44 x 0.56in. (100.53 x 36.6 x 14.2)

TIPO DE ANTENA

Omnidireccional

OTROS

CERTIFICACIÓN

CE, FCC, RoHS

CONTENIDOS DEL PAQUETE

- Adaptador inalámbrico Archer T9U
- CD de recursos
- Guía de instalación rápida
- Cable USB

REQUISITOS DEL SISTEMA

Windows 10 (32/64bits), Windows 8.1 (32/64bits),
Windows 7 (32/64bits), Windows XP(32/64bits)

AMBIENTE

- Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 40°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C ~ 60°C
- Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90%
- Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95%