



AYRA SIX MONITOR PROFESSIONAL ACTIVO DE DOS VÍAS 6?

Descripción

- Diseño verdaderamente activo en clase AB con 50 W + 25 W
- Respuesta en frecuencia de 50 a 20.000 Hz
- Guía de onda de directividad precisa para el agudo
- Panel de entrada con extensas funcionalidades
- Altavoz de fibra de vidrio de 6
- Tweeter de cúpula blanda de 1
- Diseño de caja para evitar las reflexiones
- Puerto de sintonía de baja distorsión

ESPECIFICACIONES

- Especificaciones acusticas SPL MÁX. A 1 M :108 dB
- ÁNGULO DE COBERTURA HORIZONTAL :110°
- ÁNGULO DE COBERTURA VERTICAL :110°Transductores
- MOTOR DE COMPRESIÓN:1.0», 1.0» v.c
- ALTAVOZ DE BAJOS:6.0»
- Sección de entrada/Sección de salida
- SEÑAL DE ENTRADA:bal/unbal



- CONECTORES DE ENTRADA:XLR, Jack, RCA
- SENSIBILIDAD DE ENTRADA:-2 dBu
- Sección de proceso
- FRECUENCIAS DE CRUCE:1900 Hz
- PROTECCIONES: Thermal, RMS
- LIMITADOR:Soft Limiter
- mihaba.com CONTROLES:HF Adjust
- Sección de potencia
- POTENCIA TOTAL:150 W Peak, 75 W RMS
- AGUDOS:50 W Peak, 25 W RMS
- BAJAS FRECUENCIAS:100 W Peak, 50 W RMS
- REFRIGERACIÓN:Convection
- CONEXIONES DE UNIDADES:XLR, Jack, RCA
- Cumplimiento estándarMARCA CE:Yes

Especificaciones físicas:

- MATERIAL DE CAJA:MDF
- COLOR:Black
- Tamaño ALTURA:320 mm / 12.6 inches



- ANCHURA TOTAL:225 mm / 8.86 inches
- PROFUNDIDAD DE PAQUETE:280 mm / 11.02 inches
- PESO DE PAQUETE:8.6 kg / 18.96 lbs

Informaciones de envío:

- ALTURA DE PAQUETE:425 mm / 16.73 inches
- ANCHURA DE PAQUETE:365 mm / 14.37 inches
- PROFUNDIDAD DE PAQUETE:305 mm / 12.01 inches
- PESO DE PAQUETE: 9.97 kg / 21.98 lbs

