



Balun Pasivo HDCVI 4MP con Alimentación PFM802 DAHUA

Descripción

ESPECIFICACIONES

MODELO	PFM802
MARCA	Dahua
TIPO	Balun Pasivo HDCVI
SEÑAL DE TRANSMISIÓN	1 canal
DISTANCIA DE TRANSMISIÓN CON FUENTE DE 12V 0.7A	<ul style="list-style-type: none">• 0-20m 7.5W• 20-40m 6.2W• 40-60m 4.5W• 60-80m 3.7W• 80-100m 2.9W
TIPO DE CATEGORÍA	UTP CAT 5E/6
CONECTOR DE VIDEO COAXIAL	BNC-M
CONECTOR CONEXIÓN	RJ45
FORMATO COMPATIBLE	HDCVI/AHD/TVI/CVBS
RESOLUCIÓN	720P/1080P/4MP
ANTI-INTERFERENCIA	>60db
PROTECCIÓN EDS	<ul style="list-style-type: none">• 1a contacto descarga electricidad nivel 3• 1b aire descarga electricidad nivel 3• Por: IEC61000-4-2
PROTECCIÓN CONECTOR DE CABLE COAXIAL	<ul style="list-style-type: none">• 2KV (código común), 1KV (modo diferente)• Por: IEC61000-4-5

PROTECCIÓN CONECTOR DE CABLE UTP

- 2KV (código diferente), 1KV (modo diferente)
- Por: IEC61000-4-5

PROTECCIÓN CONECTOR DE FUENTE

- 2KV (código diferente), 1KV (modo diferente)
- Por: IEC61000-4-5

IMPEDANCIA BNC MACHO

75 ohmios

IMPEDANCIA CABLE UTP

100 ohmios

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-10 °C ~ + 55 °C (14 °F ~ 131 °F)

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

-20 °C ~ + 70 °C (-4 °F ~ 158 °F)

HUMEDAD

0 ~ 95% (sin condensación)

mihaba.com