Balun Pasivo HDCVI PFM800-E DAHUA

Descripción

ESPECIFICACIONES

MODELO	PFM
MARCA	Dah
TIPO	Balu
SEÑAL DE TRANSMISIÓN	1 canal HDCVI
DISTANCIA DE TRANSMISIÓN	720P: máx. 400 m (1312,34 pies) 1080P: máx. 250 m (820,21 pies)
TIPO DE CATEGORÍA	UTP CAT 5E/6

mihaba.com

PUERTO Y PROPIEDADES DE TRANSMISIÓN DE VIDEO	
CONECTOR DE VÍDEO COAXIAL	BNC-M
CONECTOR DE VIDEO DE PAR TRENZADO	terminal de empuje
FORMATO COMPATIBLE	HDCVI/AHD/TVI/CVBS
RESOLUCIÓN	720P/1080P
ANTI-INTERFERENCIA	>60db
PROTECCIÓN	
EDS	• 1a contacto descarga electricidad nivel 3 • 1b aire descarga electricidad nivel 3 • Por: IEC61000-4-2
CONECTOR DE CABLE COAXIAL	2KV (código común) Por: IEC1000-4-5
CONECTOR DE CABLE UTP	2KV (código diferente), 4KV (código común),Por: IEC1000-4-5
IMPEDANCIA	
BNC MACHO	75 ohmios
CABLE UTP	100 ohmios
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-10 ºC ~ + 55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF)
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-20 ºC ~ + 70 ºC (-4 ºF ~ 158 ºF)
HUMEDAD	0 ~ 95% (sin condensación)

mihaba.com