



Balun Pasivo HDCVI PFM800-E DAHUA

Descripción

ESPECIFICACIONES

MODELO

MARCA

TIPO

SEÑAL DE TRANSMISIÓN

DISTANCIA DE TRANSMISIÓN

TIPO DE CATEGORÍA

1 canal

HDCVI

720P: máx. 400 m (1312,34 pies)

1080P: máx. 250 m (820,21 pies)

UTP CAT 5E/6

PFM

Dah

Baln

PUERTO Y PROPIEDADES DE TRANSMISIÓN DE VIDEO

CONECTOR DE VIDEO COAXIAL BNC-M

**CONECTOR DE VIDEO DE PAR
TRENZADO** terminal de empuje

FORMATO COMPATIBLE HDCVI/AHD/TVI/CVBS

RESOLUCIÓN 720P/1080P

ANTI-INTERFERENCIA >60db

PROTECCIÓN

EDS

- 1a contacto descarga electricidad nivel 3
- 1b aire descarga electricidad nivel 3
- Por: IEC61000-4-2

CONECTOR DE CABLE COAXIAL 2KV (código común) Por: IEC1000-4-5

CONECTOR DE CABLE UTP 2KV (código diferente), 4KV (código común), Por: IEC1000-4-5

IMPEDANCIA

BNC MACHO 75 ohmios

CABLE UTP 100 ohmios

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -10 °C ~ + 55 °C (14 °F ~ 131 °F)

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -20 °C ~ + 70 °C (-4 °F ~ 158 °F)

HUMEDAD 0 ~ 95% (sin condensación)