



Interfaz de Audio USB UMC22 BEHRINGER

Descripción

U-PHORIA UMC22

mihab Cuando llega el momento de hacer un historial de grabación, se necesita la mejor interfaz de audio que pueda obtener, y necesitaras una en la que pueda confiar. Es por eso que lo estamos mejorando con el increíble UMC22, una interfaz de audio USB ultracompacta de 2 x 2, 48 kHz con un preamplificador de micrófono de calidad profesional, con entrada combinada XLR/TRS para su entrada de voz o línea, y una entrada de instrumento adicional de 1/4 » (no se requiere caja DI). El asombroso conjunto de funciones, que también cuenta con una potente salida de auriculares para el monitoreo directo de su sesión, además de 2 salidas y alimentación suministrada por USB, hace que el UMC22 sea el mejor. ¡La interfaz de grabación más portátil de su clase!

PRECISIÓN 48 kHz

Te tomas tus pistas en serio, y el UMC22 también las respeta, proporcionando una resolución de 48 kHz, para la calidad de grabación increíblemente detallada y prístina que tu música merece.

ESTUDIO EN UNA PEQUEÑA CAJA NEGRA

Cuando esos momentos creativos comienzan a fluir, necesita una manera rápida y fácil de llevar esas ideas musicales a su computadora Mac o Windows; ahí es donde entra en juego el UMC22. Simplemente conecte un micrófono o una fuente de nivel de línea a la entrada combinada XLR/TRS y su guitarra o bajo a la entrada de instrumento adicional de ¼» para lo último en flexibilidad de estudio. El UMC22 es fácil de usar y está listo cuando usted lo esté, asegurando un camino ultra limpio al disco duro de su computadora para obtener resultados asombrosamente profesionales - la perfecta solución para el músico solista que quiere capturar el próximo gran éxito.

ESPECIFICACIONES

MODELO UMC22

BEHRINGER MARCA

COLOR Negro

PREAMPLIFICADOR 1x de MIDAS diseño



CONECTORES DE ENTRADA Micrófono/línea: 1 Jack XLR/TRS Combo

Instrumento: 1 Jack TRS

RESPUESTA FRECUENTE 10 Hz - 30 KHz, 0 dB /-0.5dB

RANGO DINÁMICO 100 dB, con ponderación

IMPEDANCIA DE SALIDA Mic/Line: 3KOhms Instrumento: 1MOhms

NIVEL MÁXIMO DE ENTRADA Micrófono: + 2dBu

> Línea: + 22dBu Instrumento: + 2dBu

TASAS DE LA MUESTRA 32KHz / 44.1KHz / 48KHz

CONECTOR USB Jack USB 1.1 tipo B

SISTEMAS OPERATIVOS Mac OS X / Windows XP o superior

DRIVERS Mac: No se requiere controlador / compatible con

CoreAudio

Windows: Disponible como descarga desde la

página oficial de behringer

pagina onc...
Máximo 2.5 Watts **POTENCIA DE CONSUMO**

ALIMENTACIÓN Mediante el cable USB conectada a la PC

DIMENSIONES 46.45 x 163 x 125 mm

PESO 0.5 kg