



## UPS INTERACTIVO 70MIN 1200VA/720W R-SMART1210I CDP

### Descripción

#### UPS Inteligente con Regulador de Voltaje

La serie R-Smart, es una línea D no-Breaks (UPS) Interactivo con un regulador de voltaje integrado de amplio rango de funcionamiento. Cuando las condiciones de flujo eléctrico son normales, el UPS le protege contrabajos y altos voltajes, mientras utilizan la energía para cargar la batería interna. en situaciones donde falte el flujo eléctrico o la electricidad este fuera del rango del regulador, el UPS suministrara hasta 70 minutos de energía a los equipos conectados.

#### ESPECIFICACIONES

|                                        |                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MODELO</b>                          | R-SMART1210I                                                                                     |
| <b>MARCA</b>                           | CDP                                                                                              |
| <b>CAPACIDAD</b>                       | 1200VA/720W                                                                                      |
| <b>ENTRADA DE VOLTAJE</b>              | 220V/230/240Vca                                                                                  |
| <b>FRECUENCIA</b>                      | 50/60Hz $\pm 1\%$                                                                                |
| <b>RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA</b>     | 154 - 280V AC                                                                                    |
| <b>SALIDA DE VOLTAJE</b>               | 220V AC                                                                                          |
| <b>RANGO DE VOLTAJE DE SALIDA</b>      | 220V AC $\pm 10\%$                                                                               |
| <b>POTENCIA MX. DE SALIDA(BYPASS)</b> | 720W                                                                                             |
| <b>TIPO DE SALIDA</b>                  | 5 Salidas NEMA 5-15 universal con regulador AVR y respaldo de batera + 5 con supresin de picos |

|                                               |                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                               | Voltaje: 24VDC                                                            |
|                                               | Tipo: 12V/7AH x 2pcs                                                      |
|                                               | Tiempo de Recarga: 5hr a 90% después de la descarga completa.             |
| <b>BATERIA</b>                                | Protección de Seguridad: sobrecarga y descarga profunda de batería.       |
|                                               | Tiempo de Respaldo (carga de 1 PC): 70 Minutos                            |
|                                               | Tiempo respaldo 50%/100% carga: 8/4 Minutos                               |
|                                               | Voltaje Entrada                                                           |
|                                               | Voltaje de salida                                                         |
| <b>DISPLAY LCD</b>                            | Frecuencia                                                                |
|                                               | Carga %                                                                   |
|                                               | Batería %                                                                 |
|                                               | Modo Batería: 2 tonos cortos cada 8 segundos                              |
|                                               | Batería Baja: 4 tonos cortos cada segundo                                 |
| <b>ALARMA</b>                                 | Sobrecarga: Beep y Zumbido continuo                                       |
|                                               | Critico: Beep continuo <sup>3</sup>                                       |
| <b>AVR (regulación automática de voltaje)</b> | 2 arriba + 1 abajo                                                        |
| <b>PROTECCION DE LINEA DE DATOS</b>           | RJ11/RJ45                                                                 |
| <b>PROTECCION DE CORTO CIRCUITO</b>           | Breaker termomagnético AC â?? modo de línea                               |
|                                               | Circuitos electrónicos â?? modo de respaldo                               |
| <b>PROTECCION DE PICOS DE VOLTAJE</b>         | 560 Joules                                                                |
| <b>PUERTO DE COMUNICACION</b>                 | Puerto USB                                                                |
| <b>SOFTWARE</b>                               | Software de apagado â?? soporta Windows 98/NT/200/Me/XP/2003/vista/7/8/10 |
| <b>DISEÑO, MANUFACTURA Y SERVICIO</b>         | ISO9001-2008                                                              |
| <b>DIMENSIONES</b>                            | 360 x 110 x 207 mm                                                        |
| <b>PESO</b>                                   | 8.5 Kg                                                                    |