



UPS INTERACTIVO 70MIN 1500VA/900W R-SMART1510I CDP

Descripción

UPS Inteligente con Regulador de Voltaje

La serie R-Smart, es una línea D no-Breaks (UPS) Interactivo con un regulador de voltaje integrado de amplio rango de funcionamiento. Cuando las condiciones de flujo eléctrico son normales, el UPS le protege contrabajos y altos voltajes, mientras utilizan la energía para cargar la batería interna. en situaciones donde falte el flujo eléctrico o la electricidad este fuera del rango del regulador, el UPS suministrara hasta 70 minutos de energía a los equipos conectados.

ESPECIFICACIONES

MODELO	R-SMART1510I
MARCA	CDP
CAPACIDAD	1500VA/900W
ENTRADA DE VOLTAJE	220V/230/240Vca
FRECUENCIA	50/60Hz $\pm 1\%$
RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA	154 $\hat{=}$ 275V AC
SALIDA DE VOLTAJE	220V AC
RANGO DE VOLTAJE DE SALIDA	220V AC $\hat{=}$ $\pm 10\%$
POTENCIA M$\hat{=}$X. DE SALIDA(BYPASS)	900W
TIPO DE SALIDA	5 Salidas NEMA 5-15 universal con regulador AVR y respaldo de batería + 5 con supresión de picos

	Voltaje: 24VDC
	Tipo: 12V/9AH x 2pcs
	Tiempo de Recarga: 5hr a 90% después de la descarga completa.
BATERIA	Protección de Seguridad: sobrecarga y descarga profunda de batería.
	Tiempo de Respaldo (carga de 1 PC): 70 Minutos
	Tiempo respaldo 50%/100% carga: 8/4 Minutos
	Voltaje Entrada
	Voltaje de salida
DISPLAY LCD	Frecuencia
	Carga %
	Batería %
	Modo Batería: 2 tonos cortos cada 8 segundos
	Batería Baja: 4 tonos cortos cada segundo
ALARMA	Sobrecarga: Beep y Zumbido continuo
	Critico: Beep continuo ³
AVR (regulación automática de voltaje)	2 arriba + 1 abajo
PROTECCION DE LINEA DE DATOS	RJ11/RJ45
PROTECCION DE CORTO CIRCUITO	Breaker termomagnético AC â?? modo de línea
	Circuitos electrónicos â?? modo de respaldo
PROTECCION DE PICOS DE VOLTAJE	560 Joules
PUERTO DE COMUNICACION	Puerto USB
SOFTWARE	Software de apagado â?? soporta Windows 98/NT/200/Me/XP/2003/vista/7/8/10
DISEÑO, MANUFACTURA Y SERVICIO	ISO9001-2008
DIMENSIONES	360 x 110 x 207 mm
PESO	11.5 Kg