



Balun Pasivo HDCVI PFM800-E DAHUA

Descripción

ESPECIFICACIONES

MODELO

MARCA

TIPO

SEÑAL DE TRANSMISIÓN

1 canal

HDCVI

DISTANCIA DE TRANSMISIÓN

720P: máx. 400 m (1312,34 pies)

1080P: máx. 250 m (820,21 pies)

TIPO DE CATEGORÍA

UTP CAT 5E/6

PUERTO Y PROPIEDADES DE TRANSMISIÓN DE VIDEO

CONECTOR DE VIDEO COAXIAL

BNC-M

CONECTOR DE VIDEO DE PAR TRENZADO

terminal de empuje

FORMATO COMPATIBLE

HDCVI/AHD/TVI/CVBS

RESOLUCIÓN

720P/1080P

ANTI-INTERFERENCIA

>60db

PROTECCIÓN

EDS

- 1a contacto descarga electricidad nivel 3
- 1b aire descarga electricidad nivel 3
- Por: IEC61000-4-2

CONECTOR DE CABLE COAXIAL

2KV (código común) Por: IEC1000-4-5

CONECTOR DE CABLE UTP

2KV (código diferente), 4KV (código común),
Por: IEC1000-4-5

IMPEDANCIA

BNC MACHO

75 ohmios

CABLE UTP

100 ohmios

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-10 °C ~ + 55 °C (14 °F ~ 131 °F)
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-20 °C ~ + 70 °C (-4 °F ~ 158 °F)
HUMEDAD	0 ~ 95% (sin condensación)

mihaba.com