



Fuente Centralizada para Cámaras 9 salidas 12V 5A PFM341-9CH DAHUA

Descripción

- Entrada de voltaje amplio: AC90~264Vac, cumple con los requisitos en diferentes partes para la fluctuación de la red eléctrica.
- Alta calidad y confiabilidad: pase el examen de calidad al 100% y la prueba de envejecimiento a alta temperatura de 3 meses.
- Con protección contra sobrecarga, protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, capacidad antiestática y antiinterferencias.
- Instalación profesional montada en la pared con orificios de salida reservados, conveniente y flexible.

ESPECIFICACIONES

MODELO	DH-PFM341-9CH
MARCA	Dahua
TIPO	Fuente centralizada 9 salidas
RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA	CA90~264V
SALIDAS	9 salidas de 12 VCC (-3 %~+7 %)
MÁX. PRODUCCIÓN	5A
PROTECCIÓN DE SALIDA	9 fusibles de repuesto, máx. 10A
EFICIENCIA	84%
CONSUMO DE ENERGÍA SIN CARGA	< 0.5W
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO INTERNO	Sí
INDICADOR LED DE SALIDA INDIVIDUAL	Sí
PROTECCIÓN/MEDIOAMBIENTE	
PROTEGIDO CONTRA SOBRETENSIONES	Línea a tierra: 4000VLínea a línea: 4000V
EDS	Descarga de contacto: 6000VDC
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C~+45°C(-4°F~+113°F)
HUMEDAD DE TRABAJO	< 90% HR
PROPIEDADES FÍSICAS	

PESO	0,9 kg
DIMENSIÓN (LXWXH)	165 mm x 165 mm x 50 mm
INSTALACIÓN	montaje en pared
COLOR	Blanco
ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	
CERTIFICACIÓN	CE(EN55032, EN55020)FCC (

mihaba.com