



## Cable Patch Cord CAT 6 LSZH 1 Metro Rojo DIXON

### Descripci3n

- Cumple y excede las especificaciones de la norma ANSI/TIA-568C.2 para las categorÃas 6a.
- 4 pares de cable trenzado multifilar UTP.
- Excelente presentaci3n inyectada para mayor duraci3n y correcta manipulaci3n de conectores.
- Terminaci3n seg3n normativas internacionales (T568A/T568B).
- Pines del conector enchapado Nickel-Plated con Conector de Cobre
- Certificado por UL.
- Certificado por ETL.

### ESPECIFICACIONES

|                              |                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MODELO</b>                | URT46F4U#01M4B2                                                                                               |
| <b>TIPO</b>                  | Patch Cord                                                                                                    |
| <b>COLOR</b>                 | Rojo                                                                                                          |
| <b>CATEGORÃA</b>             | 6                                                                                                             |
| <b>LONGITUD DE CABLE</b>     | 1 metro                                                                                                       |
| <b>CALIBRE DEL CONDUCTOR</b> | 4 Pares / 24 AWG                                                                                              |
| <b>TIPO DE CABLE</b>         | U/FTP                                                                                                         |
| <b>CHAQUETA</b>              | LSZH                                                                                                          |
| <b>PANTALLA</b>              | De aluminio alrededor de cada par y cable drenaje                                                             |
| <b>APLICACIONES</b>          | 1000Base-TX (TIA / EIA-854)<br>1000Base-T (IEEE 802.3ab)<br>100Base-TX (IEEE 802.3u)<br>10Base-T (IEEE 802.3) |

**CUMPLE O SUPERA**

ANSI / TIA 568C.2

ISO / IEC 61156-6

EN 50288-4-1

ISO / IEC 11801

EN 50173

EMC Raiting9

RoHs2.0 Compilance

REACH Compilance

Electrical Performance C6A Channel

**CLASIFICACIÃ?N DE LLAMA**

UL 444, CMH, CMX, CM, CMG, CMR, CPR Clase Eca (BS EN 60332-1-2:2004+A11:2016)

**TEMPERATURA DE  
OPERACIÃ?N**

-20Â°C a 60Â°C

*mihaba.com*