



Pinza Amperimétrica AC/DC 2000A HP-850D HOLDPEAK

Descripción

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MODELO	HP-850D
MARCA	HoldPeak
ALIMENTACIÓN	Batería 9V
DISPLAY	43 mm x 25 mm
PESO NETO DEL PRODUCTO	465g
DIMENSIONES DEL PRODUCTO	275 mm x 120 mm x 33 mm

ACCESORIOS

- Puntas de prueba
- Batería 9V
- Termocupla
- Manual en inglés.
- Bolsa de transporte

FUNCIONES

FUNCIÓN	RANGO
CORRIENTE (A)	400A / 2000A
VOLTAJE (V)	60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V / 750V / 1000V
RESISTENCIA (OHM)	600 / 6k / 60k / 600k / 6M / 60M
CAPACITANCIA (F)	40nF / 400nF / 4uF / 40uF / 400uF / 4000uF
TEMPERATURA	-20 ° C-1000 ° C

FRECUENCIA DE BAJA TENSIÓN (HZ)

10Hz / 100Hz / 1000Hz / 10kHz / 100kHz /
1000kHz / 10MHz

FUNCIONES ESPECIALES

CONTADOR DISPLAY	4000
CAPACIDAD DE MORDAZA	55 mm
SELECCIÓN DE RANGO	Automático
SALIDA DE ONDA CUADRADA	No
ZUMBADOR DE CONTINUIDAD	Si
RETENCIÓN DE DATOS	Si
PANTALLA RETROILUMINADA	No
TRUE RMS	Si
TEST DE DIODOS	Si
MODO RELATIVO	Si
REGISTRO MAX/MIN	Si
TEST DE CONTINUIDAD	Si
APAGADO AUTOMÁTICO	Si