



Router Inalámbrico N de 300Mbps MW301R MERCUSYS

Descripción

Mayor cobertura con dos poderosas antenas

Con sus dos antenas de 5dBi que trabajan para aumentar su recepción y sensibilidad de señal, el MW301R proporciona una amplia cobertura inalámbrica.

Velocidad inalámbrica de 300Mbps

El MW301R proporciona Wi-Fi rápido y estable para sus dispositivos conectados. Las velocidades inalámbricas de hasta 300Mbps lo hacen ideal para la transmisión HD, juegos en línea y descargas rápidas de archivos.

Control para padres

Administrar cuándo y cómo los dispositivos conectados pueden acceder a Internet

Red de invitados

Mantiene segura tu red principal al crear una red separada para invitados

Cifrado avanzado

Los estándares de encriptación WPA / WPA2 aseguran que su conexión inalámbrica esté a salvo de intrusos

ESPECIFICACIONES

MODELO	MW301R
TIPO	Router Inalámbrico N de 300Mbps
ESTÁNDAR	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
INTERFAZ	• 2 Puertos LAN de 10/100Mbps • 1 Puerto WAN de 10/100Mbps
FRECUENCIA	2.4 GHz 2.4835GHz
TIPO DE ANTENA	2 x 5dBi Antenas fijas omnidireccionales
BOTÓN	Reset

TASA DE SEÑAL	• 11n: Up to 300Mbps (Dynamic) • 11g: Up to 54Mbps (Dynamic) • 11b: Up to 11Mbps (Dynamic) • 270M: -70dBm@10% PER • 130M: -74dBm@10% PER • 108M: -77dBm@10% PER
SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN	• 54M: -76dBm@10% PER • 11M: -90dBm@8% PER • 6M: -92dBm@10% PER • 1M: -97dBm@8% PER
CERTIFICACIÓN	CE, ROHS
PODER DE TRANSMISION	< 20dBm
SEGURIDAD INALÁMBRICA	64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK
FUNCIONES INALÁMBRICA	WDS bridge
TIPO DE WAN	IP dinámica / IP estática / PPPoE / L2TP / PPTP
ADMINISTRACIÓN	• Control parental • Control de acceso • Administración Local • Gestión remota
DHCP	Server
REENVÍO DE PUERTOS	Servidor virtual, UPnP, DMZ
DNS DINÁMICO	DynDNS, NO-IP
SEGURIDAD FIREWALL	Enlace de direcciones IP y MAC
PROTOCOLOS	IPv4
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	5VDC/0.6A
EXTERNA	
DIMENSIONES	135.77 x 93.31 x 25.85 mm
AMBIENTE	• Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) • Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 70°C (-40°F~158°F) • Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90%, sin condensación • Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90%, sin condensación
CONTENIDO DEL PAQUETE	• Router inalámbrico N a 300Mbps • MW301R • Adaptador de corriente • Guía de Instalación Rápida • Cable de ethernet