



Router Inalámbrico N de 300Mbps MW305R MERCUSYS

Descripción

Amplia cobertura de Wi-Fi

Con sus dos antenas de 5dBi que trabajan para impulsar la recepción y sensibilidad de la señal, el MW305R te proporciona amplia cobertura inalámbrica.

Velocidad inalámbrica de 300Mbps

El MW305R proporciona Wi-Fi rápido y estable para tus dispositivos conectados. Las velocidades inalámbricas de hasta 300Mbps lo hacen ideal para la transmisión HD, juegos en línea y descargas rápidas de archivos.

Diseño conveniente y compacto

Los avances en R&D nos han permitido crear un router que cabe en la palma de tu mano, sin comprometer su rendimiento. Los componentes de alta calidad, incluido el chipset MediaTek, se sitúa en el núcleo del router, lo que le permite ser tan potente como pequeño.

Control para padres

Administrar cuándo y cómo los dispositivos conectados pueden acceder a Internet

Red de invitados

Mantiene segura tu red principal al crear una red separada para invitados

Cifrado avanzado

Los estándares de encriptación WPA / WPA2 aseguran que su conexión inalámbrica esté a salvo de intrusos

ESPECIFICACIONES

MODELO

MW305R

TIPO

Router Inalámbrico N de 300Mbps

ESTÁNDAR

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

INTERFAZ	• 3 Puertos LAN de 10/100Mbps • 1 Puerto WAN de 10/100Mbps
FRECUENCIA	2.4 ~ 2.4835GHz
TIPO DE ANTENA	3 x 5dBi Antenas fijas omnidireccionales
BOTÓN	Reset/Notificación WPS
TASA DE SEÑAL	• 11n: Up to 300Mbps (Dynamic) • 11g: Up to 54Mbps (Dynamic) • 11b: Up to 11Mbps (Dynamic) • 270M: -70dBm@10% PER • 130M: -74dBm@10% PER • 108M: -74dBm@10% PER • 54M: -77dBm@10% PER • 11M: -87dBm@8% PER • 6M: -90dBm@10% PER • 1M: -98dBm@8% PER
SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN	CE, ROHS
CERTIFICACIÓN	< 20dBm
PODER DE TRANSMISION	64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK
SEGURIDAD INALÁMBRICA	WDS bridge
FUNCIONES INALÁMBRICA	IP dinámica / IP estática / PPPoE / L2TP / PPTP
TIPO DE WAN	• Control parental • Control de acceso • Administración Local • Gestión remota
ADMINISTRACIÓN	Server
DHCP	Servidor virtual, UPnP, DMZ
REENVÍO DE PUERTOS	DynDNS, NO-IP
DNS DINÁMICO	Enlace de direcciones IP y MAC
SEGURIDAD FIREWALL	IPv4
PROTOCOLOS	5VDC/0.6A
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	169 x 116 x 35 mm
EXTERNA	• Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) • Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
DIMENSIONES	• Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90%, sin condensación • Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90%, sin condensación • Router inalámbrico N a 300Mbps ~ MW305R • Adaptador de corriente • Guía de Instalación Rápida • Cable de ethernet
AMBIENTE	
CONTENIDO DEL PAQUETE	