



Megóhmetro Digital 1000v MG1000 SANWA

Descripción

ESPECIFICACIONES

mihaba.com RANGO

FUNCION	RANGO	TOLERANCIA
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	4MOhm / 40MOhm / 400MOhm /	±(3%+4)
(MOhm)	4000MOhm	
VOLTAJE DE PRUEBA	250V / 500V / 1000V	
VOLTAJE AC/DC	600V (AC/DC Detección automática)	±(3%+2)
CONTINUIDAD (Ohm)	4000Ohm (Indicador de alarma y zumbador)	±(3%+3)
RESISTENCIA (Ohm)	40Ohm	±(3%+10)

FUNCIONES ESPECIALES

CONTADOR DISPLAY 4200

SELECCIÓN DE RANGO Automático/manual

TASA DE MUESTREO 2 veces / seg.

INDICADOR DESOBRE-RANGO Si (OL)

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO-10°C ~ 50°C $0^{\circ}C \sim 40^{\circ}C$ TEMPERATURA DE OPERACIÓN

CARACTERÍSTICAS

GENERALES

MG1000 **MODELO MARCA** Sanwa

ALIMENTACIÓN Pila AA (LR06) x 6

COLOR Negro y azul

PESO NETO 600g



DIMENSIONES	17cm x 14.2cm x 5.7cm
ACCESORIOS	• Pila AA (6)
	Puntas de prueba (TL-112a)
	Correa
	Manual
SEGURIDAD	EC61010-1 CAT.III 600V, IEC61557-1/2/4, IEC61326 (EMC),
	IEC60529-IP54, IEC61010-031 (TL-112a)

