



Router Inalámbrico N 600Mbps F9 TENDA

Descripción

El Router Inalámbrico Tenda F9 admite la administración remota a través de la APP de Tenda para teléfonos inteligentes. De esta forma, podrá administrar su dispositivo en cualquier momento y en cualquier lugar. Las 4 antenas omnidireccionales de alta ganancia de 6 dBi proporcionan una excelente cobertura WiFi y fiabilidad. 4 antenas omnidireccionales de alta ganancia. Mejor rendimiento que las antenas de 5 dBi Beamforming+ mejora el rango de la WiFi y la estabilidad.

Router Inalámbrico WiFi con cobertura para todo el hogar y alta velocidad de 600 Mbps. En comparación con los routers de 450 Mbps y 300 Mbps, la transmisión es más eficiente y fluida.

Las 4 antenas omnidireccionales de alta ganancia de 6 dBi proporcionan una excelente cobertura WiFi y fiabilidad.

Fácil configuración, sin complicaciones. Si olvida el usuario y contraseña de la conexión de banda ancha, puede utilizar la función de migración de usuario y contraseña de la conexión de banda ancha para copiar el usuario y contraseña del router anterior directamente al F9.

El Router Inalámbrico Tenda F9 admite la administración remota a través de la APP de Tenda para teléfonos inteligentes.

– Recibirá un aviso cuando un dispositivo no identificado se conecte a la red.

– Podrá agregar usuarios desconocidos a la lista negra a través de la APP del teléfono con un solo toque.

ESPECIFICACIONES

ESTÁNDAR Y PROTOCOLO INTERFAZ

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

- 1 puerto WAN de 10/100Mbps
- 3 puertos LAN de 10/100Mbps

BOTONES

1 x WPS/restablecimiento, 1 x WiFi

INDICADORES	SYS, WiFi, 1, 2, 3, WAN, WPS
FRECUENCIA	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
ANTENA	4 x antenas externas no removibles de 6 dBi
MODO DE FUNCIONAMIENTO	Router, WISP, repetidor universal, punto de acceso
CONJUNTO DE CHIPS	Realtek
FLASH	2 MB
MEMORIA	16 MB
ADAPTADOR DE VOLTAJE	Entrada: 100-240V-50/60Hz,0.3A Salida: DC 9V 0.6A
CONSUMO DE POTENCIA	• Sin carga: 1,66 W • Carga máxima: 1,98 W
DIMENSIONES	171,3 x 171,3 x 36,4 mm
MODULACIÓN	• 802.11b: DSSS (DBPSK / DQPSK / CCK) • 802.11g: OFDM (BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM) • 802.11n: OFDM (BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM) • 802.11n: OFDM (BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM)
VELOCIDAD	• 802.11b: 11 Mbps • 802.11g: 54 Mbps • 802.11n: 450 Mbps • 802.11n: 600 Mbps
POTENCIA	• 802.11b-1M: 21,5 dBm ± 1,5 dBm • 802.11g-54M: 17,5 dBm ± 1,5 dBm • 802.11n-MCS7: 17 dBm ± 1,5 dBm • 802.11n-VHT: 15 dBm ± 1,5 dBm
SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN	• 802.11b-1M: -95 dBm / 802.11g-54M: -74 dBm / 802.11n-MCS7: -72 dBm / 802.11n-VHT: -62 dBm • 150 Mbps: -70 Bm a 10 % PER • 108 Mbps: -73 dBm a 10 % PER • 54 Mbps: -74 dBm a 10 % PER • 11 Mbps: -86 dBm a 8 % PER • 6 Mbps: -90 dBm a 10 % PER • 1 Mbps: -95 dBm a 8 % PER
VERSIÓN DEL ESTÁNDAR	• RFC768 UDP • RFC791 IP • RFC792 ICMP • RFC793 TCP • Ancho de banda de canal: 20 MHz, 20/40 MHz
SEGURIDAD INALÁMBRICA	WPA-PSK / WPA2-PSK, WPA, WPA2
SERVIDOR DHCP	Admitido

HERRAMIENTAS DEL SISTEMA

- Hora de la red, creación/restauración de copia de seguridad, actualización
- Restablecimiento de los valores predeterminados de fábrica
- Contraseña de inicio de sesión
- Registro del sistema
- Reinicio

REQUISITOS DEL SISTEMA

- Windows 2000
- IE 5.0 o Firefox 1.0 o superior
- Adaptador de red

TEMPERATURA

- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C
- Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C

HUMEDAD

- Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 %, sin condensación
- Humedad de almacenamiento: 5 % ~ 90 %, sin condensación

DIMENSIONES DE LA CAJA

36,5 x 7,5 x 28,7 cm

PESO DE LA CAJA

0,775 Kilogramos

mihaba.com