



Router Inalámbrico Banda Dual AC1200 AC7 TENDA

Descripción

Cinco antenas de alta ganancia de 5dBi para una excelente capacidad de penetración en la pared

Con cinco antenas omnidireccionales de alta ganancia de 5dBi, el Router Inalámbrico AC7 supera a los routers AC1200 ordinarios con cinco antenas de 5dBi por encima del 50% * en términos de cobertura WiFi, lo que lleva a una mayor capacidad de penetración en la pared.

Hasta 1167 Mbps de velocidad de datos simultáneos asegura una reproducción fluida de videos

Router Inalámbrico AC7 es un router inalámbrico de doble banda AC1200 diseñado para hogares más grandes que tienen conexiones a Internet más rápidas o múltiples dispositivos que ejecutan servicios en tiempo real. Ofrece una velocidad combinada de datos inalámbricos de doble banda de hasta 1167 Mbps, un aumento del 70% * en los enrutadores 300M / 450M. Con más ancho de banda en más lugares de su hogar, puede disfrutar de la reproducción ininterrumpida de transmisión 4K, juegos y mucho más.

Chip de alto rendimiento de 28 nm para juegos en línea masivos sin demoras

Alimentado por la nueva generación de microchip de 28 nm, el Router Inalámbrico AC7 eclipsa el rendimiento ordinario del enrutador con chips de 40 nm en términos de rendimiento, calentamiento y estabilidad. Disfruta más de las cosas que amas sin interrupciones.

Tecnología MU-MIMO para una rápida comunicación simultánea con múltiples clientes

Cumple con el estándar 802.11ac wave2, AC7, con la última tecnología MU-MIMO, puede comunicarse con múltiples clientes simultáneamente y ofrecer una conexión rápida a Internet.

Migración de cuenta PPPoE para un fácil reemplazo del enrutador

¿Sigues frustrado al reemplazar tu router original pero olvidas tus credenciales de acceso telefónico PPPoE? ¿Y sufrió la minuciosa configuración?

El Router Inalámbrico AC7 le permite replicar las credenciales de acceso telefónico PPPoE simplemente conectando el puerto WAN de su antiguo router al puerto LAN de AC7, liberándolo de los laboriosos pasos de configuración.

Gestión remota con la aplicación Tenda WiFi para tener todo bajo tu control

El Router Inalámbrico AC7 admite la gestión basada en la nube. La aplicación Tenda WiFi le permite controlar la accesibilidad a Internet de sus hijos y bloquear a los usuarios no autorizados con un solo toque.

Más ilimitado más emocionante

- Admite listas negras / listas blancas para bloquear dispositivos desconocidos
- Admite IPTV para una nueva experiencia de video
- Horario de WiFi y modo de suspensión para la vida ambiental
- Red de invitados para una mayor seguridad de la red
- Security Check lo mantiene actualizado sobre el estado de seguridad de su router

ESPECIFICACIONES

ESTÁNDAR Y PROTOCOLO

IEEE802.3, IEEE802.3u

CERTIFICACIONES

CE/FCC/RoHS

INTERFAZ

- 1 puerto WAN de 10/100 Mbps
- 3 puertos LAN de 10/100 Mbps

BOTONES

1 * WiFi encendido / apagado, 1 * WPS / botón de reinicio

INDICADORES

Sys * 1, WAN * 1, LAN * 1, WiFi * 1

FRECUENCIA

Doble banda simultánea de 2,4 y 5 GHz

ANTENA

5 Antenas externas de 6dBi

MODO DE FUNCIONAMIENTO

- Modo de enrutador inalámbrico
- Modo de repetidor universal
- Modo WISP

ADAPTADOR DE VOLTAJE

- Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A
- Salida: DC 9V 1A

DIMENSIONES

220mm x 141.5mm x 49mm

ESTÁNDAR INALÁMBRICO

- IEEE 802.11ac/a/n 5GHz
- IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

VELOCIDAD

- 5 GHz: hasta 867 Mbps
- 2,4 GHz: hasta 300 Mbps

POTENCIA

- CE: < 20dBm(2.4G)/< 23dBm(5G)
- FCC: < 30dBm

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Difusión SSID: Activar / Desactivar
- Potencia de transmisión: alta, media, baja
- Beamforming
- MU-MIMO

PROTOCOLO DE SEGURIDAD INALÁMBRICA

- WPA-PSK / WPA2-PSK, WPA / WPA2
- Seguridad inalámbrica: activar / desactivar
- Encriptación rápida WPS (configuración protegida por WiFi)

TIPO DE CONEXIÓN A INTERNET

- PPPoE, IP dinámica, IP estática
- PPPoE (Rusia), PPTP (Rusia), L2TP (Rusia)

SERVIDOR DHCP

- Servidor DHCP
- Lista de clientes DHCP
- Reserva DHCP

SERVIDOR VIRTUAL

- Reenvío de puertos
- Anfitrión DMZ
- UPnP

SEGURIDAD

- Filtro de cliente
- Control parental (admite lista negra y lista blanca)
- Gestión web remota

FIREWALL

- Prohibir el ataque de inundación UDP
- Prohibir el ataque de inundación de TCP
- Prohibir el ataque de inundaciones
- Prohibir WAN PING desde Internet

DDNS

Suporta DynDNS, Oray.com, 88ip

VPN

- Paso de IPsec
- Paso de PPTP
- Paso L2TP
- Servidor PPTP
- Cliente PPTP
- Cliente L2TP

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Clonar nombre de usuario / contraseña PPPoE
- Horario de WiFi inteligente
- Ahorro de energía inteligente
- LED inteligente encendido / apagado
- Nube de Tenda
- Aplicación Tenda

OTROS

- Control de Ancho de Banda
- Red de invitados
- IPTV
- Clon de MAC
- Registro del sistema
- Configuraciones de copia de seguridad y restauración
- Actualización de firmware en línea
- Firmware actualizable a través del navegador

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Router WiFi inteligente de doble banda AC1200
- Adaptador de corriente
- Guía de instalación
- Cable de ethernet

TEMPERATURA

- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C
- Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C

HUMEDAD

- Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 %, sin condensación
- Humedad de almacenamiento: 5 % ~ 90 %, sin condensación

DIMENSIONES DE LA CAJA

36,7 x 7 x 28,7 cm

PESO DE LA CAJA

0,780 Kilogramos

mihaba.com