



Antena Direccional LiteBeam 5.0 GHz de 23DBI LBE-M5-23 UBIQUITI

Descripci3n

Responsabilidad de cumplimiento del instalador

Los dispositivos deben instalarse de manera profesional y es responsabilidad del instalador profesional asegurarse de que el dispositivo est3 en funcionamiento seg3n los requisitos de la normativa espec3fica de cada pa3s.

Antena

Seleccione su antena de la lista. Si la opci3n de Calculate EIRP Limit (calcular el EIRP) est3 habilitada, la potencia de salida de la transmisi3n se ajusta autom3ticamente para cumplir con la normativa aplicable del pa3s. En una instalaci3n de antena personalizada, la ganancia de la antena se introduce manualmente. Tenga en cuenta los requisitos y los tipos de antena que se enumeran a continuaci3n.

P3rdida de cable (si es aplicable)

Introduzca la p3rdida de cable en dB. La potencia de salida se ajusta para compensar las p3rdidas entre la radio y la antena.

Tipos certificados de antena

Este transmisor de radio FCC ID: SWX-LBE5M / IC: 6545A-LBE5M cuenta con la aprobaci3n de la FCC / ISSED Canad3 para funcionar con los tipos de antena que se enumeran a continuaci3n con la ganancia m3xima permisible indicada para cada tipo de antena. Los tipos de antena no incluidos en esta lista o que tengan una ganancia superior a la ganancia m3xima indicada para ese tipo est3n

estrictamente prohibidos para su uso con este dispositivo.

ESPECIFICACIONES

MODELO	LBE-M5-23
MARCA	UBIQUITI
Interfaz de red	1 Puerto Ethernet 10/100 Mbps
Frecuencia	5GHz
Ganancia de la antena	23 dBi
Potencia máxima de salida	25 dBm
Consumo máximo de energía	4 Watts
Fuente de alimentación	Adaptador PoE 25V a 0,2 A
Método de alimentación	PoE pasivo (pares 4, 5+ para la ida y 7, 8 para el retorno)
Temperatura de funcionamiento	De -40 a 70° C (de -40° F a 158° F)
Humedad de funcionamiento	5 a 95 % sin condensación
Protección ESD/EMP	± 24 kV contacto/aire
Impactos y vibraciones	ETSI300-019-1.4
Resistencia al viento	200 km/h (125 mph)
Carga de viento	176,86 N @ 200 km/h (39,76 lbf @ 125 mph)
Certificaciones	CE, FCC, IC
Dimensiones	347 x 260 x 208 mm (13,66 x 10,24 x 8,19"³)
Peso	0,7 kg (1,54 lb)