



Mini Pinza Amperimétrica Digital UT210B UNI-T

Descripción

CARACTERÍSTICAS

- mihaha • Medición de Corriente AC/DC hasta 200A: Mide corrientes de manera precisa, ideal para circuitos de bajo a mediano voltaje.
- Diseño Compacto y Portátil: Tamaño pequeño que facilita su uso en áreas de difícil acceso y transporte cómodo.
- Pantalla LCD Retroiluminada: Lecturas claras y fáciles de leer en cualquier entorno, incluso con poca luz.
- Función de Retención de Datos: Permite congelar la lectura en pantalla para un análisis posterior.
- Detección de Voltaje sin Contacto (NCV): Para identificar rápidamente si hay tensión en el circuito sin necesidad de contacto directo.

ESPECIFICACIONES

FUNCIÓN	RANGO	TOLERANCIA
CORRIENTE AC (A)	2A/20A/200A	±(2.5%+5)
CORRIENTE DC (A)	2A/20A/200A	±(2.0%+3)
VOLTAJE AC (V)	2V/20V/200V/600V	±(1.0%+3)
VOLTAJE DC (V)	2V/20V/200V/600V	$\pm (0.7\% + 3)$
RESISTENCIA (Ohm)	200Ohm/2KOhm/20KOhm/200KOhm/2MOhm/20MOhm	±(1.0%+2)
CAPACITANCIA (F)	20mF	$\pm(4\%+5)$

FUNCIONES ESPECIALES

CONTADOR DISPLAY	2000
SELECCIÓN DE RANGO	Manual
CAPACIDAD DE MORDAZA	16 mm



TRUE RMS	Si		
NCV	Si		
PRUEBA DE LÍNEA VIVA	No		
TEST DE DIODO	Si		
TEST DE CONTINUIDAD	Si		
MAX/MIN	No		
MODO ZERO/RELATIVE	Si		
TEST DE TRANSISTOR (hFE)	No		
SALIDA DE ONDA CUADRADA	No		
RETENCIÓN DE DATOS	Si		
AUTO OFF	Si		
INDICADOR DE BATERÍA BAJA	Si		
PANTALLA RETROILUMINADA	Si		
IMPEDANCIA DE ENTRADA PARA DCV Alrededor de 10MOhm			
CARACTERÍSTICAS GENERALES Da. com			
MODELO LITOLOD	441		

MODELO UT210B MARCA Uni-T

ALIMENTACIÓN 2 Pila AAA 1.5V (R03)

DISPLAY 3.93 x 2.65 cm COLOR Rojo y gris **PESO** 120 gramos

DIMENSIONES 158 mm x 60 mm x 33,5 mm

ACCESORIOS • 2 Pilas AAA

SEGURIDAD CAT II 600V, CAT III 300V