Cable FPL Contra incendio 4Ã?22 AWG 9013 DIXON

DescripciÃ³n

ESPECIFICACIONES

mihaba.com

MODELO	9013
MARCA	Dixon
NÃ?MERO DE CONDUCTORES	4 Hilos
NUCLEO	Solido
MATERIAL	Cobre
CALIBRE	22 AWG / 0.62mm
AISLAMIENTO	FPL PVC
DIAMETRO DE AISLAMIENTO	1.12mm
COLOR DE AISLAMIENTO	Negro, rojo, amarrillo, verde
DIAMETRO DE LA CHAQUETA	3.7mm
MATERIAL DE LA CHAQUETA	FPL PVC
COLOR DE LA CHAQUETA	Rojo
TEMPERATURA DE OPERACIÃ?N	-10ÂºC a 75ÂºC
RESISTENCIA MÃ• NIMA CONDUCTOR	58 ohm/Km
TENSIÃ?N DE PRUEBA	10000V

ROLLO	Carrete de 300 metros (1000 Pies)
ESTANDAR	UL1424, UL1581,UL1666C22.2NO 208-03 en la tasa de fuego FLP
APLICACIONES	Para fuentes de alimentaciÃ³n de circuitos para alarma contra incendios de potencia limitada CL2, alarmas, seÃ±ales analÃ³gicas o digitales, monitoreo y/o detecciÃ³n, circuito de control y circuito de arranque.

mihaba.com