



## Cable Patch Cord CAT 6 LSZH 1 Metro Azul DIXON

### Descripción

- Cumple y excede las especificaciones de la norma ANSI/TIA-568C.2 para las categorías 6a.
- 4 pares de cable trenzado multifilar UTP.
- Excelente presentación inyectada para mayor duración y correcta manipulación de conectores.
- Terminación según normativas internacionales (T568A/T568B).
- Pines del conector enchapado Nickel-Plated con Conector de Cobre
- Certificado por UL.
- Certificado por ETL.

### ESPECIFICACIONES

<b>MODELO</b>	URT46F4U#01M4B6
<b>TIPO</b>	Patch Cord
<b>COLOR</b>	Azul
<b>CATEGORÍA</b>	6
<b>LONGITUD DE CABLE</b>	1 metro
<b>CALIBRE DEL CONDUCTOR</b>	4 Pares / 24 AWG
<b>TIPO DE CABLE</b>	U/FTP
<b>CHAQUETA</b>	LSZH
<b>PANTALLA</b>	De aluminio alrededor de cada par y cable drenaje

---

<b>APLICACIONES</b>	1000Base-TX (TIA / EIA-854) 1000Base-T (IEEE 802.3ab) 100Base-TX (IEEE 802.3u) 10Base-T (IEEE 802.3)
<b>CUMPLE O SUPERA</b>	ANSI / TIA 568C.2 ISO / IEC 61156-6 EN 50288-4-1 ISO / IEC 11801 EN 50173 EMC Raiting9 RoHs2.0 Compliance REACH Compliance Electrical Performance C6A Channel
<b>CLASIFICACIÓN DE LLAMA</b>	UL 444, CMH, CMX, CM, CMG, CMR, CPR Clase Eca (BS EN 60332-1-2:2004+A11:2016)
<b>TEMPERATURA DE OPERACIÓN</b>	-20°C a 60°C

*mihaba.com*