



## Cable Patch Cord CAT 6 LSZH 1 Metro Rojo DIXON

### Descripción

- Cumple y excede las especificaciones de la norma ANSI/TIA-568C.2 para las categorías 6a.
- 4 pares de cable trenzado multifilar UTP.
- Excelente presentación inyectada para mayor duración y correcta manipulación de conectores.
- Terminación según normativas internacionales (T568A/T568B).
- Pines del conector enchapado Nickel-Plated con Conector de Cobre
- Certificado por UL.
- Certificado por ETL.

### ESPECIFICACIONES

|                       |                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO                | URT46F4U#01M4B2                                                                                               |
| TIPO                  | Patch Cord                                                                                                    |
| COLOR                 | Rojo                                                                                                          |
| CATEGORÍA             | 6                                                                                                             |
| LONGITUD DE CABLE     | 1 metro                                                                                                       |
| CALIBRE DEL CONDUCTOR | 4 Pares / 24 AWG                                                                                              |
| TIPO DE CABLE         | U/FTP                                                                                                         |
| CHAQUETA              | LSZH                                                                                                          |
| PANTALLA              | De aluminio alrededor de cada par y cable drenaje                                                             |
| APLICACIONES          | 1000Base-TX (TIA / EIA-854)<br>1000Base-T (IEEE 802.3ab)<br>100Base-TX (IEEE 802.3u)<br>10Base-T (IEEE 802.3) |

---

|                                 |                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CUMPLE O SUPERA</b>          | ANSI / TIA 568C.2                                                             |
|                                 | ISO / IEC 61156-6                                                             |
|                                 | EN 50288-4-1                                                                  |
|                                 | ISO / IEC 11801                                                               |
|                                 | EN 50173                                                                      |
|                                 | EMC Raiting9                                                                  |
|                                 | RoHs2.0 Compliance                                                            |
| <b>CLASIFICACIÓN DE LLAMA</b>   | REACH Compliance                                                              |
|                                 | Electrical Performance C6A Channel                                            |
| <b>TEMPERATURA DE OPERACIÓN</b> | UL 444, CMH, CMX, CM, CMG, CMR, CPR Clase Eca (BS EN 60332-1-2:2004+A11:2016) |
|                                 | -20°C a 60°C                                                                  |

*mihaba.com*