



Cable Patch Cord CAT 6A LSZH 2 Metros 6A-CBHC-BL2 DIXON

Descripción

- Cumple y excede las especificaciones de la norma ANSI/TIA-568C.2 para las categorías 6a.
- 4 pares de cable trenzado multifilar UTP.
- Excelente presentación inyectada para mayor duración y correcta manipulación de conectores.
- Terminación según normativas internacionales (T568A/T568B).
- Pinos del conector enchapado Nickel-Plated con Conector de Cobre
- Certificado por UL.
- Certificado por ETL.

ESPECIFICACIONES

MODELO	6A-CBHC-BL2
TIPO	Patch Cord
COLOR	Azul
CATEGORIA	6A
LONGITUD DE CABLE	2 metros
SERIES	6ACBHC/ACBHC
CALIBRE DEL CONDUCTOR	4 Pares / 26 AWG
TIPO DE CABLE	U/FTP
CHAQUETA	LSZH
PANTALLA	De aluminio alrededor de cada par y cable drenaje
	10GBase-T (IEEE 802.3an)
	1000Base-TX (TIA/EIA-854)
APLICACIONES	1000Base-T (IEEE 802.3ab)
	100Base-TX (IEEE 802.3u)
	10Base-T (IEEE 802.3)

CUMPLE O SUPERÁ	ANSI / TIA 568C.2 ISO / IEC 61156-6 EN 50288-4-1 ISO / IEC 11801 EN 50173 EMC Raiting9 RoHs2.0 Compilance REACH Compilance Electrical Performance C6A Channel
CLASIFICACIÓN DE LLAMA	UL 444, CMH, CMX, CM, CMG, CMR, CPR Clase Eca (BS EN 60332-1-2:2004+A11:2016)
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C a 60°C

mihaba.com