



Cable U/UTP Cat. 5e 4Px25 AWG DIXON x Caja 7060/25 LSZH

Descripción

ESPECIFICACIONES

MODELO	7060/25 LSZH
TIPO	Cable de cobre UTP (Unshielded Twisted Pair – Par trenzado No Apantallado) Categoría 5e
COLOR	Gris
LONGITUD DE CABLE	305 Metros
CALIBRE	4P x 25 AWG con cubierta de Polietileno para los conductores
MATERIAL DEL CONDUCTOR	Cobre
CATEGORÍA	Cat. 5e
CHAQUETA	LSZH (Low Smoke Zero Halogen – Baja Emisión de Humos Cero Halógenos)
NORMATIVA	TIA/EIA 568-B.2 CAT5E
RATIOS DE FLAMABILIDAD	NEC tipo CM, UL 1581 para cableado vertical, CSA Ft1 hasta 70 metros
TENSIÓN DE TRACCIÓN	Máx 35 lb
APLICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• Soporta todas las aplicaciones vigentes para la categoría 5E, tales como 10BaseT, 100 Base TX, 100 Base TX, 622 ATM y 1000 Base TX.
DIMENSIONES DEL PRODUCTO	Alto: 42,0 cm Largo: 22,0 cm Ancho: 41,0 cm
PESO	9. 920 kg