



Cable UTP Cat 6 SATRA Original por Metro

Descripción

El cable sólido UTP SATRA Categoría 6 LSZH, de 4 pares trenzados aislados, está diseñado para la red horizontal transmitiendo datos, voz e imagen en un sistema de cableado estructurado. Frecuencia de operación de 250MHz.

ESPECIFICACIONES

MODELO 0212021111

MARCA SATRA

CATEGORÍA Cat. 6

FRECUENCIA DE OPERACIÓN 250MHz

ANSI/TIA 568-C.2.

ESTÁNDARES ISO/IEC 11801

IEC 60332-1.

CALIBRE DEL CONDUCTOR 24 AWG
DIÁMETRO DEL AISLADOR 0.88mm
PROMEDIO DE GROSOR 0.22m
MATERIAL DE AISLAMIENTO HDPE

1.- Azul : Blanco/Azul

IDENTIFICACIÓN DE PARES2.- Naranja : Blanco/Naranja 3.- Verde : Blanco/Verde

4.- Marrón : Blanco/Marrón

MATERIAL DE CRUCETA Polietileno de alta densidad

CHAQUETA Chaqueta LSZH

GROSOR DE CHAQUETA 0.43mm

DIÁMETRO DEL CABLE 5.3mm ± 0.4mm.



IMPEDANCIA
CAPACITANCIA MUTUA

100 Ohm ± 15% (1-250MHz).

5.6 nF/100m máx

