



# Cable Utp solido Cat. 5e 305mts Satra cobre puro

## Descripción

- La chaqueta de PVC retarda la propagación del fuego, contando con la calificación CM según las pruebas realizadas por la Underwriters Laboratories (UL) recomendado no solo para cableados horizontales sino también para usos en el backbone o en espacios verticales.
- Cada caja contiene un riel con 305m (1000pies) de cable

### Descripción

- Categoría5e Sólido.
- o Frecuencia de operación 100 MHz.
- o Prueba de flama (UL)CM.
- Estándares UL 444 > UL 1581 > UL E224754
- ANSI/TIA-568-B.2
- o ISO/IEC 11801 & EN50173
- IEC 61156-5:2009 (Ed. 2.0)

#### Construcción

- Calibre del conductor24AWG.
- o Diámetro del de Aislamiento0.90mm ± 0.02mm.
- o Promedio de grosor0.19mm.
- Material de AislamientoHDPE.
- o Identificación de pares1.- Azul : Blanco/Azul.
- o 2.- Naranja: Blanco/Naranja.
- o 3.- Verde: Blanco/Verde.
- o 4.- Marrón : Blanco/Marrón.
- Material la chaquetaPVC.
- o Grosor de la chaqueta 0.45 mm.
- Diámetro de la chaqueta5.1mm ± 0.2mm.



## Propiedades Físicas y Eléctricas

- Impedancia100? ± 15%.
- Capacitancia330 pF/100m máx.
- Capacitancia mutua5.6 nF/m máx.
- Spark Test2.5 KV.

### **Medidas del Producto**

- Alto 37,0 cm
- Largo 37,0 cm
- Ancho 18,0 cm
- **Peso** 9.265 Kg

