



Cable UTP Sólido Cat. 5e SATRA cobre puro x metro

Descripción

Cable UTP categoría 5e CM, resistente a la propagación del fuego, de cobre sólido calibre 24AWG, diseñado para cableado horizontal transmitiendo, voz, datos y video, con un ancho de banda de 100Mhz, ampliamente utilizado para aplicaciones de videovigilancia análogo.

La chaqueta de PVC retarda la propagación del fuego, contando con la calificación CM según las pruebas realizadas por la Underwriters Laboratories (UL) recomendado no solo para cableados horizontales sino también para usos en el backbone o en espacios verticales.

ESPECIFICACIONES

MODELO	0201013006
MARCA	SATRA
TIPO	Cable UTP (Unshielded Twisted Pair)
COLOR	Gris
CATEGORIA	Cat. 5e
LONGITUD DE CABLE	1 Metro
CALIBRE DEL CONDUCTOR	4P x 24 AWG
DIÁMETRO DEL AISLAMIENTO	0.90 mm ± 0.02 mm
MATERIAL DEL AISLAMIENTO	HDPE
IDENTIFICACIÓN DE PARES	1.- Azul: Blanco/Azul. 2.- Naranja: Blanco/Naranja. 3.- Verde: Blanco/Verde. 4.- Marrón: Blanco/Marrón.
CHAQUETA	PVC

GROSOR DE CHAQUETA	0.45 mm
DIÁMETRO DE CHAQUETA	5.1 mm ± 0.2 mm
FRECUENCIA DE OPERACIÓN	100 MHz
ESTÁNDARES	UL 444 > UL 1581 > UL E224754 ANSI/TIA-568-B.2 ISO/IEC 11801 & EN50173 IEC 61156-5:2009 (Ed. 2.0)
APLICACIONES	<ul style="list-style-type: none">• ISDN – RNIS• ATM 155, 622 Mbps and 1,2Gbits• Ethernet 10 Base-T, Fast Ethernet 100 Base-T, 1000 Base-T• TOKEN RING 4/16 Mbps
IMPEDANCIA	100 Ohm ± 15 %
CAPACITANCIA	330 pF/100m máx.
CAPACITANCIA MUTUA	5.6 nF/m máx.
CAPACITANCIA MUTUA	5.6 nF/m máx.
SPARK TEST	2.5 KV

mihaba.com