



## Cautín con Succionador de Soldadura 40W TU-019-40W

### Descripción

#### ESPECIFICACIONES

<b>MODELO</b>	TU-019-40W
<b>MARCA</b>	Genérico
<b>TIPO</b>	Cautín con succionador
<b>VOLTAJE</b>	220V-240 AC
<b>POTENCIA</b>	40 Watts
<b>COLOR</b>	Amarillo
<b>MÉTODO DE CALEFACCIÓN</b>	Resistencia cerámica
<b>BOQUILLA DE SUCCIÓN</b>	Metálica

---

## FORMA DE USO

- Encienda la alimentación y Precaliente durante 5 minutos.
- Empuje hacia abajo el mango del pistón para sujetarlo, alinee el extremo frontal de la boca del hierro de succión de estaño con la Junta de soldadura del componente que se va a quitar, espere a que la soldadura se funda, presione el botón de control y la soldadura será absorbida por el cilindro de aire.
- Al soldar, realice la misma operación que con un soldador eléctrico.
- Cuando se utiliza por primera vez un nuevo absorbente de estaño, puede emitir un ligero olor debido al calentamiento del elemento calefactor eléctrico, que es un fenómeno normal y desaparecerá Naturalmente después de diez minutos.
- Durante el uso, se debe usar un soporte de soldador con una estructura de disipación de calor natural y colocarlo dentro del soporte del soldador.

## ACCESORIOS

Aguja metálica de limpieza

*mihaba.com*