CPE de Exterior de 23dBi 5GHz 150Mbps CPE605 TP-LINK

DescripciÃ³n

mihaba.com

2 Ã? 2 MIMO â?? MAXtream TDMA
Antena direccional de 23dBi y estabilidad estructural profesional para la transmisiÃ³n de Wi-Fi en exteriores a larga distancia.

EstÃ¡ndar profesional de 23dBi direccional â?? Antena para transmisiÃ³n inalÃ¡mbrica de largo alcance
Con una antena de 23dBi direccional MIMO Cassegrain 2 Ã? 2 de alta ganancia y un reflector de metal dedicado, el CPE605 proporciona una excelente directividad del haz, latencia mejorada e inmunidad al ruido. El rendimiento profesional, junto con un diseÃ±o fÃ¡cil de usar, hace que el CPE605 para exteriores de 5 GHz a 150 Mbps y 23dBi sea una opciÃ³n ideal y una soluciÃ³n rentable para aplicaciones de redes inalÃ¡mbricas en exteriores.

Pharos Control â?? Sistema de gestiÃ³n centralizado
CPE605 viene equipado con el software de administraciÃ³n centralizada Pharos Control, que ayuda a los usuarios a administrar fÃ¡cilmente todos los dispositivos en su red desde una sola PC. Las funciones incluyen descubrimiento de dispositivos, monitoreo de estado, actualizaciÃ³n de firmware y mantenimiento de la red. Una interfaz intuitiva basada en la web, PharOS, proporciona un mÃ©todo de gestiÃ³n alternativo y permite a los profesionales acceder a configuraciones mÃ¡s detalladas.

CARACTERÃ•STICAS DE HARDWARE	
PROCESADOR	Qualcomm 560MHz CPU, MIPS 74Kc
MEMORIA	64MB DDR2 RAM,8MB Flash
INTERFACE	1 Puerto Ethernet blindado de 10/100Mbps (LAN/POE) 1 BotÃ³n de reinicio
FUENTE DE ALIMENTACIÃ?N	Passive Power over Ethernet via LAN (+4,5pins; -7,8pins) Rango de voltaje: 16-27VDC
DIMENSIONES (W X D X H)	350 x 255 x 207 mm (13.8 x 10.0 x 8.1 in.)

CARACTERÃ•STICAS DE HARDWARE	
GANANCIA DE ANTENA	23dBi
COBERTURA DE ANTENA	7Â° (acimut), 10Â° (elevaciÃ³n)
PROTECCIÃ?N	ProtecciÃ³n ESD de 15KV ProtecciÃ³n contra rayos 6KV
CERCADO	Material: PlÃ¡stico estabilizado para PC al aire libre Resistente a la intemperie: DiseÃ±o a prueba de agua y polvo IP65

CARACTERÃ•STICAS INALÃ•MBRICAS	
ESTÃ•NDARES INALÃ•MBRICOS	IEEE 802.11a/n
PROTOCOLO PROPIETARIO	Modo TDMA (con Pharos MAXtream habilitado)
VELOCIDADES INALÃ•MBRICAS	Hasta 150Mbps (40MHz, DinÃ¡mico) Hasta 72.2Mbps (20MHz, DinÃ¡mico) Hasta 36.1Mbps (10MHz, DinÃ¡mico) Hasta 18.05Mbps (5MHz, DinÃ¡mico)
FRECUENCIA	5.15~5.85GHz
POTENCIA DE TRANSMISION	Max. 23dBm (Potencia ajustable por 1dBm)

mihaba.com

CARACTERÃ•STICAS DE SOFTWARE	
IPV6	Si
CONFIGURACION DE RED	WAN: EstÃ¡tica/dinÃ¡mica/PPPoE/L2TP/PPTP LAN: EstÃ¡tica/DinÃ¡mica/DHCP ReenvÃo: ALG/UPnP/Servidor virtual/Activador de puertos Seguridad: SPI Firewall/Ping Prohibido/ProtecciÃ³n DoS Control de acceso Enrutamiento estatico Control de Ancho de Banda Enlace de IP y MAC

CARACTERÃ•STICAS DE SOFTWARE	
CONFIGURACIONES INALÃ•MBRICAS	TecnologÃa Pharos MAXtream TDMA Ancho de canal seleccionable: 5/10/20/40 MHz SelecciÃ³n automÃ¡tica de canales Control de potencia de transmisiÃ³n SelecciÃ³n de frecuencia dinÃ¡mica (DFS) WDS activar / desactivar Seguridad: Cifrado WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK (AES / TKIP), Cifrado WEP de 64/128/152 bits SSID Broadcast Habilitar / Deshabilitar Multi-SSID con etiquetado VLAN (solo modo AP) Distancia / ConfiguraciÃ³n de tiempo de espera ACK filtro direcciÃ³n MAC inÃ¡lambrico InalÃ¡mbrica avanzada: Intervalo de baliza / Umbral RTS / Umbral de fragmentaciÃ³n / Intervalo DTIM / Aislamiento AP / GI corto / Multimedia Wi-Fi
ADMINISTRACIÃ?N	Descubrimiento y gestiÃ³n remota a travÃ©s de la aplicaciÃ³n Pharos Control AdministraciÃ³n basada en web HTTP / HTTPS Registro del sistema Agente SNMP (v2c) Ping Watch Dog DDNS dinÃ¡mico Servidor SSH
HERRAMIENTAS DE SISTEMA	Indicadores: intensidad de la seÃ±al / ruido / transmisiÃ³n CCQ / CPU / memoria Monitores: Rendimiento / Estaciones / Interfaces / ARP / Rutas / WAN / DHCP Analizador de espectro Prueba de velocidad Ping Traceroute
OPTIMIZACIONES A NIVEL DE SISTEMA	Optimizado IGMP Snooping / Proxy para aplicaciones de multidifusiÃ³n Hardware watch dog
CARACTERÃ•STICAS ADAPTADOR POE	
DIMENSIONES(W X D X H)	85.8Ã?43.9Ã?29.7 mm

mihaba.com

CARACTERÃ•STICAS ADAPTADOR POE	
INTERFACES	1 toma de CA con conexiÃ³n a tierra 1 puerto Ethernet blindado de 10/100 Mbps (alimentaciÃ³n + datos) 1 puerto Ethernet blindado de 10 / 100Mbps (datos)
BOTÃ?N	BotÃ³n de reinicio remoto
LEDS DE ESTADO POWER	Verde
ENTRADA	100-240VAC, 50/60Hz
SALIDA	24VDENTRADAC, 0.6A Max +4, 5pines; -7, 8pines. (Soporta hasta 60m de potencia sobre Ethernet)
EFICIENCIA	> 84.29%
CERTIFICACIONES	CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark
OTROS	
CERTIFICACION	CE, FCC, RoHS, IP65
CONTENIDOS DE LA CAJA	CPE inalÃ¡mbrico al aire libre Adaptador pasivo PoE de 24V 0.5A Correas de montaje en poste Cable de alimentaciÃ³n de AC GuÃa de instalaciÃ³n
DIMENSIONES DE LA CAJA	33 Ã? 16 Ã? 14 cm
PESO DE LA CAJA	1.400 Kg
REQUISITOS DEL SISTEMA	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vistaâ?¢ or Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux. Nota: Recomendamos que utilice uno de los siguientes navegadores web para una mejor experiencia de usuario: Google Chrome, Safari y Firefox. No se recomiendan los navegadores IE.
AMBIENTE	Temperatura en funcionamiento: -40Â°C~70Â°C (-40Â°F~158Â°F) Temperatura de almacenamiento: -40Â°C~70Â°C (-40Â°F~158Â°F) Humedad en funcionamiento: 10%~90% sin condensaciÃ³n Humedad de almacenamiento: 5%~95% sin condensaciÃ³n

mihaba.com