



Estabilizador de voltaje 1000VA/600W 8 Salidas + Extensión

Descripción

Estabilizador regulador de voltaje 1000VA/600W 8 Salidas + Extensión WT-1000VAEXKIT3

Regulación de Voltaje Función de regulación de voltaje, ajusta en forma automática la tensión de salida al monitorear constantemente el voltaje de entrada.

- Luz Indicadora Luz indicadora de bajo o alto voltaje.
- Protección de sobretensión en todas las tomas de salida.
- Protección de Línea RJ-11 Protección de línea RJ-11.
- Indicadores LED Indicadores LED exhiben claramente el estado de funcional de la unidad.
- Luz Indicadora Luz indicadora de sobrecarga en la unidad.
- Temporizador Incorporado Temporizador incorporado de 2/10/30 segundos.
- Cubierta de Material Cubierta de material termoplástico retardador de llama.
- Regulador Automático de Voltaje (VA).
- Detecta y corrige en forma instantánea el voltaje de salida al controlar constantemente la tensión de entrada.
- Unidad compacta que ofrece protección eléctrica para todos sus periféricos y aparatos electrónicos delicados.
- Protección para la línea de teléfono, fax, módem, TV LED, LCD, plasma, computadoras, Internet y la red.
- Varistor de protección incorporado— desconecta la corriente cuando el voltaje de entrada se eleva a niveles potencialmente perjudiciales.
- Se puede instalar en la pared.

ESPECIFICACIONES

MODELO

WT-1000VAEXKIT3

MARCA

WESTOR

TIPO

Kit Estabilizador regulador de voltaje 1000VA/600W 8 Salidas + Extensión

INCLUYE

- 01 Estabilizador de Voltaje de 600W 8 Salidas WT-1000VA WESTOR
- 01 Extensión Universal Siliconada 5M OP-FL1205 OPALUX
- 01 Adaptador Enchufe Triple Giratorio XD-608-FBK OPALUX

ESTABILIZADOR

- MODELO: WT-1000VA
- MARCA: Westor
- TIPO: Estabilizador
- CAPACIDAD: 1000 VA / 600W
- ENTRADA DE VOLTAJE: 220V AC
- FRECUENCIA: 50/60Hz
- RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA: 140 – 260V AC
- SALIDA DE VOLTAJE: 220V AC
- RANGO DE VOLTAJE DE SALIDA: 220V AC ±8%
- TIPO DE SALIDA: 8 Nema Universal
- TIEMPO DE RETARDO: Delay/Un-delay(180/3 seg. seleccionable)
- EFICIENCIA: >90%
- COLOR: Negro
- LONGITUD DE CABLE: 90 cm
- DIMENSIONES DEL ESTABILIZADOR: 25 x 9 x 8 cm
- PESO DEL ESTABILIZADOR: 1.3 Kg
- DIMENSIONES DE LA CAJA: 30 x 12 x 9 cm
- PESO DE LA CAJA: 1.36 Kg
- TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0º a 40º C
- TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -15º a 45º C

**EXTENSION UNIVERSAL
SILICONADA**

- MODELO: OP-FL1205
- TIPO: Extensión Universal Siliconada
- MATERIAL: Cable vulcanizado amarillo
- Tomacorriente y enchufe siliconado
- LONGITUD DE CABLE: 5 Metros
- TOMACORRIENTE: 3 Tomacorrientes: 2 polos universal + línea tierra (no conectada)
- ENCHUFE: 2 Polos espiga plana
- VOLTAJE: 220 V AC
- INDICADOR: Luz de neón

**ADAPTADOR ENCHUFE TRIPLE
GIRATORIO**

- MODELO: XD-608-FBK
- MARCA: Opalux
- TIPO: Adaptador Enchufe Triple Giratorio
- COLOR: Negro
- TOMA: 3 Tomacorrientes
- Una toma Principal: 2 Polos espiga plana
- Dos tomas Secundarias: 2 Polos universal
- ENCHUFE: Enchufe Giratorio 2 polos espiga plana
- VOLTAJE: 250 V AC
- AMPERAJE: 10 A máx.

mihaba.com