



Estabilizador de voltaje 1000VA/600W 8 Salidas + Extensi3n

Descripci3n

Estabilizador regulador de voltaje 1000VA/600W 8 Salidas + Extensi3n WT-1000VAEXKIT3

Regulaci3n de Voltaje Funci3n de regulaci3n de voltaje, ajusta en forma autom3tica la tensi3n de salida al monitorear constantemente el voltaje de entrada.

- Luz Indicadora Luz indicadora de bajo o alto voltaje.
- Protecci3n de sobretensi3n en todas las tomas de salida.
- Protecci3n de L3nea RJ-11 Protecci3n de I3nea RJ-11.
- Indicadores LED Indicadores LED exhiben claramente el estado de funcional de la unidad.
- Luz Indicadora Luz indicadora de sobrecarga en la unidad.
- Temporizador Incorporado Temporizador incorporado de 2/10/30 segundos.
- Cubierta de Material Cubierta de material termopl3stico retardador de llama.
- Regulador Autom3tico de Voltaje (VA).
- Detecta y corrige en forma instant3nea el voltaje de salida al controlar constantemente la tensi3n de entrada.
- Unidad compacta que ofrece protecci3n el3ctrica para todos sus perif3ricos y aparatos electr3nicos delicados.
- Protecci3n para la I3nea de tel3fono, fax, m3dem, TV LED, LCD, plasma, computadoras, Internet y la red.
- Varistor de protecci3n incorporado– desconecta la corriente cuando el voltaje de entrada se eleva a niveles potencialmente perjudiciales.
- Se puede instalar en la pared.

ESPECIFICACIONES

MODELO WT-1000VAEXKIT3

MARCA WESTOR

TIPO	Kit Estabilizador regulador de voltaje 1000VA/600W 8 Salidas + ExtensiÃ³n
INCLUYE	<ul style="list-style-type: none">• 01 Estabilizador de Voltaje de 600W 8 Salidas WT-1000VA WESTOR• 01 ExtensiÃ³n Universal Siliconada 5M OP-FL1205 OPALUX• 01 Adaptador Enchufe Triple Giratorio XD-608-FBK OPALUX
ESTABILIZADOR	<ul style="list-style-type: none">• MODELO: WT-1000VA• MARCA: Westor• TIPO: Estabilizador• CAPACIDAD: 1000 VA / 600W• ENTRADA DE VOLTAJE: 220V AC• FRECUENCIA: 50/60Hz• RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA: 140 â€“ 260V AC• SALIDA DE VOLTAJE: 220V AC• RANGO DE VOLTAJE DE SALIDA: 220V AC Â±8%• TIPO DE SALIDA: 8 Nema Universal• TIEMPO DE RETARDO: Delay/Un-delay(180/3 seg. seleccionable• EFICIENCIA: >90%• COLOR: Negro• LONGITU DE CABLE: 90 cm• DIMENSIONES DEL ESTABILIZADOR: 25 x 9 x 8 cm• PESO DEL ESTABILIZADOR: 1.3 Kg• DIMENCIONES DE LA CAJA: 30 x 12 x 9 cm• PESO DE LA CAJA: 1.36 Kg• TEMPERATURA DE OPERACIÃ“N: 0Â° a 40Â° C• TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -15Â° a 45Â° C

**EXTENSION UNIVERSAL
SILICONADA**

- MODELO: OP-FL1205
- TIPO: Extensi3n Universal Siliconada
- MATERIAL: Cable vulcanizado amarillo
- Tomacorriente y enchufe siliconado
- LONGITUD DE CABLE: 5 Metros
- TOMACORRIENTE: 3 Tomacorrientes: 2 polos universal + lnea tierra (no conectada)
- ENCHUFE: 2 Polos espiga plana
- VOLTAJE: 220 V AC
- INDICADOR: Luz de ne3n

**ADAPTADOR ENCHUFE TRIPLE
GIRATORIO**

- MODELO: XD-608-FBK
- MARCA: Opalux
- TIPO: Adaptador Enchufe Triple Giratorio
- COLOR: Negro
- TOMA: 3 Tomacorrientes
- Una toma Principal: 2 Polos espiga plana
- Dos tomas Secundarias: 2 Polos universal
- ENCHUFE: Enchufe Giratorio 2 polos espiga plana
- VOLTAJE: 250 V AC
- AMPERAJE: 10 A mAx.