



Estabilizador Servo Motor 2000W c/ Pantalla Digital SVC-2000B OPALUX

Descripción

Estabilizador de voltaje monofásico tipo servo motor con potencia nominal de 2000W, diseñado para operar con un rango de entrada de 140V a 250V AC. Proporciona salidas reguladas de 220V y 110V con $\pm 5\%$ de precisión.

Cuenta con tiempo de respuesta menor a 0.5 segundos, pantalla digital para monitoreo, protecciones integradas contra sobretensión, bajo voltaje y sobrettemperatura. Incorpora interruptor termomagnético de 16A, retardo de reconexión configurable y 4 tomas universales.

Fabricado con estructura metálica resistente y panel frontal de plástico.

ESPECIFICACIÓN	Detalle
MARCA	Opalux
MODELO	SVC-2000B
TIPO	Estabilizador servo motor
FASE	Monofásico
POTENCIA NOMINAL	2000 W
TENSIÓN DE ENTRADA	140 – 250 V AC
TENSIÓN DE SALIDA	3 × 220V $\pm 5\%$ / 1 × 110V $\pm 5\%$
CORRIENTE MÁXIMA	9 A
FACTOR DE POTENCIA	0.7
TIEMPO DE RESPUESTA	< 0.5 s
PANTALLA DIGITAL	Sí
PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN	Sí
PROTECCIÓN BAJO VOLTAJE	Sí
PROTECCIÓN SOBRETENPERATURA	Sí
INTERRUPTOR	Termomagnético 16 A
RETARDO DE RECONEXIÓN	Seleccionable (Short / Long)
NÚMERO DE SALIDAS	4

ESPECIFICACIÓN	Detalle
TIPO DE SALIDAS	Tomacorrientes universales con tierra
MATERIAL	Metal + plástico
COLOR	Gris
DIMENSIONES	28 × 20 × 23 cm
TIPO DE ENCHUFE	Plano con tierra
LONGITUD DEL CABLE	1.13 m
PESO	7.8 kg

mihaba.com