



Estabilizador Servo Motor 3000W c/ Pantalla Digital SVC-3000B OPALUX

Descripción

Estabilizador de voltaje monofásico tipo servo motor con potencia nominal de 3000W, diseñado para operar en un rango de entrada de 140V a 250V AC. Proporciona salidas reguladas de 220V y 110V con $\pm 5\%$ de precisión.

Cuenta con tiempo de respuesta menor a 0.5 segundos, pantalla digital, protecciones contra sobretensión, bajo voltaje y sobrettemperatura. Incluye interruptor termomagnético de 20A, retardo de reconexión seleccionable y 4 salidas universales con conexión a tierra.

ESPECIFICACIÓN

Detalle

MARCA	Opalux
MODELO	SVC-3000B
TIPO	Estabilizador servo motor
FASE	Monofásico
POTENCIA NOMINAL	3000 W
TENSIÓN DE ENTRADA	140 – 250 V AC
TENSIÓN DE SALIDA	3 × 220V $\pm 5\%$ / 1 × 110V $\pm 5\%$
CORRIENTE MÁXIMA	12.5 A
FACTOR DE POTENCIA	0.7
TIEMPO DE RESPUESTA	< 0.5 s
PANTALLA DIGITAL	Sí
PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN	Sí
PROTECCIÓN BAJO VOLTAJE	Sí
PROTECCIÓN SOBRETENPERATURA	Sí
INTERRUPTOR	Termomagnético 20 A
RETARDO DE RECONEXIÓN	Seleccionable (Short / Long)
NÚMERO DE SALIDAS	4
TIPO DE SALIDAS	Tomacorrientes universales con tierra

ESPECIFICACIÓN	Detalle
MATERIAL	Metal (cuerpo) + plástico (frontal)
COLOR	Gris
DIMENSIONES	30 × 20.5 × 23 cm
TIPO DE ENCHUFE	Plano con conexión a tierra
LONGITUD DEL CABLE	1.13 m
PESO	8.9 kg

mihaba.com