Extensor de Cobertura Wi-Fi AC750 RE205 TP-LINK

DescripciÃ³n

Extiende FÃ¡cilmente Tu Cobertura Wi-Fi

mihaba.com

Â¿Cansado de las â??zonas muertasâ?• de Wi-Fi? El extensor de cobertura RE205 extiende inalÃ¡mbricamente el Wi-Fi de tu router, fortificando y extendiendo su seÃ±al en todos los rincones a los que no llega por si solo, mientras reduce las interferencias de seÃ±al para asegurar una cobertura Wi-Fi de confianza en tu vivienda u oficina.

Wi-Fi de Doble Banda de Alta Velocidad para Mejores Conexiones

El RE205 te permite mantener mÃ¡s dispositivos conectados al mismo tiempo con sus bandas duales de 2.4GHz y 5GHz. Utiliza la banda de 2.4GHz para enviar emails o navegar por internet mientras juegas online y ves haces streaming en HD sobre su banda de 5GHz. Mediante la funciÃ³n Link Backup, el RE205 conecta con el router en 2.4GHz y 5GHz al mismo tiempo. Si alguna de las bandas de frencuencia pierde conexiÃ³n, la otra banda acturÃ¡ de backup, para que los clientes conectados al RE205 sigan teniendo conexiÃ³n a internet en ambas bandas.

Modo Punto de Acceso Integrado

El RE205 es mÃ¡s que un extensor de rango inalÃ¡mbrico. Tan solo conecta un cable Ethernet en su puerto Ethernet para fÃ¡cilmente convertir tu conexiÃ³n a internet cableada en un punto de acceso inalÃ¡mbrico de doble banda.

FÃ¡cil GestiÃ³n y Control Remoto

El RE205 es compatible con todos los routers Wi-Fi. Puedes utilizar la app Tether de TP-Link para configurar el extensor de cobertura en cualquier dispositivo Android o iOS, en solo unos minutos. Esta avanzada app te permite disfrutar de no solo de una instalaciÃ³n sin dificultades, tambiÃ©n acceder a

la gestiÃ³n de red avanzada, todo en tus manos.

CARACTERÃ•STICAS DE HARDWARE	
TIPO DE ENCHUFE	US
ESTÃ•NDARES Y PROTOCOLOS	IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
INTERFAZ	1 Puerto Ethernet 10/100Mbps (RJ45)
BOTONES	BotÃ³n WPS y botÃ³n Reset
CONSUMO DE POTENCIA	7.3W (consumo de potencia mÃ¡ximo)
DIMENSIONES	80 x 78 x 77mm (3.1 x 3.0 x 3.0 in.)
ANTENAS	2 Externas

mihaba.com

CARACTERÃ•STICAS INALÃ•MBRICAS	
FRECUENCIA	2.4GHz & 5GHz(11ac)
TASA DE SEÃ?AL	â?¢ 5GHz:Up to 433Mbps â?¢ 2.4GHz:Up to 300Mpbs
SENSIBILIDAD DE RECEPCIÃ?N	5GHz: â?¢ 11a 6Mbps: -94dBm@10% PER â?¢ 11a 54Mbps: -77dBm@10% PER â?¢ 11ac HT20: -69dBm@10% PER â?¢ 11ac HT40: -66dBm@10% PER â?¢ 11ac HT80: -63dBm@10% PER 2.4GHz: â?¢ 11g 54Mbps: -79dBm@10% PER â?¢ 11n HT20: -77dBm@10% PER â?¢ 11n HT40: -74dBm@10% PER
MODOS INALÃ•MBRICOS	â?¢ Extensor de Cobertura/Punto de Acceso â?¢ EstadÃsticas InalÃ¡mbricas â?¢ Modo Concurrente que amplÃa ambas bandas Wi-Fi 2.4G/5G
FUNCIONES INALÃ•MBRICAS	â?¢ EstadÃsticas InalÃ¡mbricas â?¢ Modo Concurrente que amplÃa ambas bandas Wi-Fi 2.4G/5G â?¢ Control de Acceso â?¢ Control LED â?¢ FunciÃ³n de Acceso por Dominio
SEGURIDAD INALÃ•MBRICA	â?¢ 64/128-bit WEP â?¢ WPA-PSK / WPA2-PSK
POTENCIA DE TRANSMISIÃ?N	â?¢ < 19.5dBm(2.4GHz) â?¢ < 19.5dBm(5GHz)

OTROS	
CERTIFICACIONES	CE, FCC, RoHS
CONTENIDO DE LA CAJA	â?¢ Extensor de Cobertura Wi-Fi AC750 RE205 â?¢ GuÃa de InstalaciÃ³n RÃ¡pida
DIMENSIONES DE LA CAJA	105 Ã? 158 Ã? 90 mm
PESO DE LA CAJA	0.2 Kg
REQUISITOS DEL SISTEMA	MicrosoftÂ® WindowsÂ® 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, 10, MacÂ® OS, NetWareÂ®, UNIXÂ® o Linux.
FACTORES AMBIENTALES	â?¢ Temperatura de funcionamiento: 0Â°C~40Â°C (32Â°F~104Â°F) â?¢ Temperatura de almacenamiento: -40Â°C~70Â°C (-40Â°F~158Â°F) â?¢ Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensaciÃ³n â?¢ Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensaciÃ³n

mihaba.com