



Extensor de Cobertura Wi-Fi DUAL BANDA AC1200 RE305 TP-LINK

Descripción

Extensor de Cobertura Wi-Fi Extiende Fácilmente Tu Cobertura Wi-Fi

¿Cansado de las “zonas muertas” de Wi-Fi? El extensor de cobertura RE305 extiende inalámbricamente el Wi-Fi de tu router, fortificando y extendiendo su señal en todos los rincones a los que no llega por si solo, mientras reduce las interferencias de señal para asegurar una cobertura Wi-Fi de confianza en tu vivienda u oficina.

Wi-Fi de Doble Banda de Alta Velocidad para Mejores Conexiones

El RE305 te permite mantener más dispositivos conectados al mismo tiempo con sus bandas duales de 2.4GHz y 5GHz. Utiliza la banda de 2.4GHz para enviar emails o navegar por internet mientras juegas online y ves haces streaming en 4K sobre su banda de 5GHz. Mediante la función Link Backup, el RE305 conecta con el router en 2.4GHz y 5GHz al mismo tiempo. Si alguna de las bandas de frecuencia pierde conexión, la otra banda actuará de backup, para que los clientes conectados al RE305 sigan teniendo conexión a internet en ambas bandas

Localización Perfecta con solo un Vistazo

Inteligente Indicador de Señal que ayuda a encontrar la mejor ubicación para instalar el RE305.

Modo Punto de Acceso Integrado

El RE305 es más que un extensor de rango inalámbrico. Tan solo conecta un cable Ethernet en su puerto Ethernet para fácilmente convertir tu conexión a internet cableada en un punto de acceso inalámbrico de doble banda.

Fácil Gestión y Control Remoto

El RE305 es compatible con todos los routers Wi-Fi. Puedes utilizar la app Tether de TP-Link para configurar el extensor de cobertura en cualquier dispositivo Android o iOS, en solo unos minutos. Esta

avanzada app te permite disfrutar de no solo de una instalación sin dificultades, también acceder a la gestión de red avanzada, todo en tus manos.

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

TIPO DE ENCHUFE	EU
ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS	IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
INTERFAZ	1 Puerto Ethernet 10/100Mbps (RJ45)
BOTONES	Botón WPS y botón Reset
CONSUMO DE POTENCIA	7.3W (consumo de potencia máximo)
DIMENSIONES	80*78*77 mm. (3.1*3.0*3.0 in)
ANTENAS	2 Externas

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

FRECUENCIA	2.4GHz & 5GHz(11ac)
TASA DE SEÑAL	<ul style="list-style-type: none">• 5GHz:Hasta 867Mbps• 2.4GHz:Hasta 300Mbps• 5GHz:<ul style="list-style-type: none">11a 6Mbps:-91dBm@10% PER11a 54Mbps: -74dBm@10% PER11ac HT20 mcs8: -68dBm@10% PER11ac HT40 mcs9: -63dBm@10% PER11ac HT80 mcs9: -59dBm@10% PER
SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN	<ul style="list-style-type: none">• 2.4GHz:<ul style="list-style-type: none">11g 54M: -79dBm@10% PER11n HT20 mcs7: -77dBm@10% PER11n HT40 mcs7: -74dBm@10% PER• Extensor de Cobertura/Punto de Acceso
MODOS INALÁMBRICOS	<ul style="list-style-type: none">• Estadísticas Inalámbricas• Modo Concurrente que amplía ambas bandas Wi-Fi 2.4G/5G
FUNCIONES INALÁMBRICAS	<ul style="list-style-type: none">• Estadísticas Inalámbricas• Modo Concurrente que amplía ambas bandas Wi-Fi 2.4G/5G• Control de Acceso• Control LED• Función de Acceso por Dominio
SEGURIDAD INALÁMBRICA	<ul style="list-style-type: none">• 64/128-bit WEP• WPA-PSK / WPA2-PSK
POTENCIA DE TRANSMISIÓN	<ul style="list-style-type: none">• < 17dBm(2.4GHz)• < 17dBm(5GHz)

OTROS

CERTIFICACIONES

CE, FCC, RoHS

CONTENIDO DE LA CAJA

- Extensor de Cobertura Wi-Fi AC1200 RE305
- Guía de Instalación Rápida

DIMENSIONES DE LA CAJA

103 x 155 x 90 mm

PESO DE LA CAJA

0.235 gramos

REQUISITOS DEL SISTEMA

Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.

FACTORES AMBIENTALES

- Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación
- Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación

mihaba.com