Extensor de Cobertura Wi-Fi TL-WA855RE TP-LINK

DescripciÃ³n

mihaba.com

Compacto

A pesar de su pequeÃ±o tamaÃ±o, TL-WA855RE no pasa desapercibido gracias a la impresionante mejora de Wi-Fi en Ã¡reas de tu hogar a las que el router estÃ¡ndar es incapaz de alcanzar. El TL-WA855RE soporta velocidades inalÃ¡mbricas de hasta 300Mbps y mantiene todos tus dispositivos preferidos funcionando a mÃ¡xima velocidad.

Tan Potente como Esperas

Las dos antenas externas con tecnologÃa MIMO ayudan a situar al TL-WA855RE por encima del resto. La tecnologÃa MIMO potencia tu red con un incremento notable de las velocidades inalÃ¡mbricas, y las dos antenas externas aseguran que la seÃ±al inalÃ¡mbrica sea estable y llegue al lugar donde mÃ¡s lo necesitas.

ExtensiÃ³n de Red Super Sencilla

â?¢ Dos clicks y Listo para Conectarse

Simplemente pulsa el botÃ³n â??WPSâ?• de tu router, y despuÃ©s pulsa el botÃ³n â??Range Extenderâ?• del TL-WA855RE, y comienza a disfrutar de cobertura Wi-Fi en toda la casa.

â?¢ ConexiÃ³n Segura

El indicador LED Inteligente te permite encontrar la localizaciÃ³n perfecta para el extensor, a travÃ©s de un indicador de luz azul.

Repetidor cuando falla tu Router

El TL-WA855RE funciona como repetidor para ayudarle con la mala cobertura de red de su router en las Â«zonas muertasÂ».

Para Crear una Nueva Red Wi-Fi

Ahora puedes convertir este puerto Ethernet en tu propio hotspot Wi-Fi personal en tu habitaciÃ³n del hotel.

FÃ¡cil MonitorizaciÃ³n y GestiÃ³n Remota

Tether es una aplicaciÃ³n intuitiva que permite a los usuarios monitorizar el estado del extensor de cobertura, controlando sus funciones y cambiando sus configuraciones desde cualquier dispositivo compatible de manera remota.

mihaba.com

CARACTERÃ•STICAS DE HARDWARE	
TIPO DE ENCHUFE	US
INTERFAZ	1 Puerto Ethernet RJ45 10/100M
BOTONES	BotÃ³n RE (Range Extender) y BotÃ³n Reset
CONSUMO DE POTENCIA	3W aproximadamente
DIMENSIONES	52 x 34 x 65mm. (2.0x 1.3 x 2.6in)
ANTENAS	2 Antenas externas

CARACTERÃ•STICAS INALÃ•MBRICAS	
ESTÃ•NDARES INALÃ•MBRICOS	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
FRECUENCIA	2.4~2.4835GHz
TASA DE SEÃ?AL	â?¢ 11n: Hasta 300Mbps (dinÃ¡mico) â?¢ 11g: Hasta 54Mbps (dinÃ¡mico) â?¢ 11b: Hasta 11Mbps (dinÃ¡mico)
SENSIBILIDAD DE RECEPCIÃ?N	â?¢ 270M: -68dBm@10% PER â?¢ 130M: -68dBm@10% PER â?¢ 108M: -68dBm@10% PER â?¢ 54M: -68dBm@10% PER â?¢ 11M: -68dBm@8% PER â?¢ 6M: -68dBm@10% PER â?¢ 1M: -68dBm@8% PER
POTENCIA DE TRANSMISIÃ?N	< 20 dBm (EIRP)
MODOS INALÃ•MBRICOS	Extensor de Cobertura y Modo AP

CARACTERÃ•STICAS INALÃ•MBRICAS

FUNCIONES INALÃ•MBRICAS	â?¢ Filtrado InalÃ¡mbrico de Direcciones MAC â?¢ FunciÃ³n de Acceso a Dominio â?¢ Control de Potencia de TransmisiÃ³n
SEGURIDAD INALÃ•MBRICA	â?¢ 64/128/152-bit WEP â?¢ WPA-PSK / WPA2-PSK

OTROS

CERTIFICACIONES	CE, RoHS
CONTENIDO DE LA CAJA	â?¢ Extensor de Cobertura Wi-Fi a 300Mbps Tl-WA855RE â?¢ Cable Ethernet RJ-45 â?¢ GuÃa de InstalaciÃ³n RÃ¡pida
DIMENSIONES DE LA CAJA	10.2 Ã? 15.8 Ã? 9.1 cm
PESO DE LA CAJA	0.185 Kg
REQUISITOS DEL SISTEMA	MicrosoftÂ® WindowsÂ® 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, 8, 8.1, 10, MacÂ® OS, NetWareÂ®, UNIXÂ® o Linux.
FACTORES AMBIENTALES	â?¢ Temperatura de Funcionamiento: 0Â°C~40Â°C (32Â°F~104Â°F) â?¢ Temperatura de Almacenamiento: -40Â°C~70Â°C (-40Â°F~158Â°F) â?¢ Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensaciÃ³n â?¢ Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensaciÃ³n

mihaba.com