Extensor de Cobertura Wi-Fi AC1750 RE450 TP-LINK

Descripción

Ampliación de la Cobertura de Wi-Fi

¿Cansado de las «zonas muertas» Wi-Fi? El Extensor de Cobertura Wi-Fi AC1750 de TP-LINK se conecta al router de forma inalámbrica, fortaleciendo y ampliando su señal en las zonas a las que no puede llegar por sí misma. El dispositivo también reduce las interferencias de la señal para garantizar una cobertura Wi-Fi fiable en todo su hogar u oficina.

mihaba.com

Nueva Generación Wi-Fi AC de Velocidad Super-Rápida

El RE450 de TP-LINK viene con tecnología Wi-Fi 802.11ac de próxima generación, que es 3 veces más rápida que las velocidades del estándar 802.11n. El RE450 ofrece velocidades ultrarrápidas de doble banda Wi-Fi de hasta 1750 Mbps, proporcionando conexiones fiables para tareas intensivas de ancho de banda como streaming HD / 4K, juegos online sin pérdidas, descarga de archivos de gran tamaño. Mediante la función Link Backup, el RE450 conecta con el router en 2.4GHz y 5GHz al mismo tiempo. Si alguna de las bandas de frencuencia pierde conexión, la otra banda actará de backup, para que los clientes conectados al RE450 sigan teniendo conexión a internet en ambas bandas.

Velocidad Cableada Gigabit

El puerto Ethernet Gigabit convierte el extensor en un puente inalámbrico, lo que le permite conectar un dispositivo cableado como un reproductor Blu-ray, una consola de juegos, un DVD, o un Smart TV a su red Wi-Fi.

Fácil instalación y Emplazamiento Sencillo – Fácil instalación con el botón RE

El extensor RE450 funciona con cualquier router inalámbrico estándar. Conecte de forma instantánea el RE450 a un router simplemente pulsando el botón RE del extensor seguido por el botón WPS del router (si está disponible).

Una vez conectado con un router existente, puede mover el RE450 al lugar ideal, sin nuevas configuraciones.

Rápido Emplazamiento Sencillo e Indicador de Señal Inteligente

La luz de la señal inteligente le ayudará a encontrar la mejor ubicación para colocar el extensor Wi-Fi.

Antenas Externas de Alto Rendimiento

Tres antenas externas de doble banda externas (3 x 2dBi en 2,4 GHz y 3 x 3 dBi en 5GHz) que aumentan su cobertura y estabilidad inalámbrica, ayudando a sus dispositivos a mantenerse conectados en cualquier lugar de la red.

Sencilla Gestión con la Aplicación Tether

La Aplicación Móvil Tether de TP-LINK proporciona la manera más sencilla de configuración y gestión de su RE450 con su dispositivo iOS o Android. Desde la configuración al control de acceso, Tether proporciona un simple e intuitivo interfaz de usuario para ver cual es el estado de su extensor de red, quién está conectado y qué privilegios tiene.

mihaba.com

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE	
TIPO DE ENCHUFE	US
ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS	IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
INTERFAZ	1 Puerto Ethernet * 10/100/1000Mbps (RJ45)
BOTONES	Botón RE (Extensor de Rango), Botón Reset, Botón LED, Botón Power
CONSUMO DE POTENCIA	10W (Consumo máximo de potencia)
DIMENSIONES	163 x 76.4 x 66.5mm
ANTENAS	3* Externas

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS	
FRECUENCIA	2.4GHz & 5GHz(11ac)
TASA DE SEÑAL	• 5GHz: Hasta 1300Mbps • 2.4GHz: Hasta 450Mpbs

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN	• 5GHz: 11a 6Mbps:-93dBm@10% PER 11a 54Mbps: -76dBm@10% PER 11ac HT20 mcs8: -68dBm@10% PER 11ac HT40 mcs9: -64dBm@10% PER 11ac HT80 mcs9: -61dBm@10% PER • 2.4GHz: 11g 54M: -77dBm@10% PER 11n HT20 mcs7: -73dBm@10% PER 11n HT40 mcs7: -70dBm@10% PER
MODOS INALÁMBRICOS	Extensor de Cobertura
FUNCIONES INALÁMBRICAS	• Estadísticas Inalámbricas • Impulso modo concurrente tanto en la banda WiFi 2.4GHz / 5GHz • Modo de Alta Velocidad para una gran velocidad para juego y video HD • Control de Acceso • Control LED • Función de Acceso por Dominio
SEGURIDAD INALÁMBRICA	• 64/128-bit WEP • WPA-PSK / WPA2-PSK
POTENCIA DE TRANSMISIÓN	• < 20dBm(2.4GHz) • < 23dBm(5GHz)

mihaba.com

OTROS

CERTIFICACIONES	CE, FCC, RoHS
CONTENIDO DEL PAQUETE	• Extensor de Rango Wi-Fi AC1750 RE450 • Guía de Instalación Rápida
DIMENSIONES DE LA CAJA	202x 125 x 86mm
REQUISITOS DEL SISTEMA	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
FACTORES AMBIENTALES	• Temperatura de Funcionamiento: 0°C~30°C (32°F~86°F) • Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) • Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación • Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación