



## Extensor Powerline Wi-Fi 300Mbps AV600 TL-WPA4220KIT TP-LINK

### Descripción

#### Sincronización automática de Wi-Fi para Red Wi-Fi unificada

La sincronización automática de Wi-Fi crea una experiencia Powerline simple e intuitiva. Al presionar el botón Clonar Wi-Fi se copia instantáneamente el nombre de red y contraseña de tu router para una fácil configuración.

#### Extiende Tu Red Powerline a Cualquier Habitación

Gracias a la tecnología Powerline, tu extensión de red nunca se verá limitada a la cobertura de tu router. Con el avanzado HomePlug AV2, el KIT TL-WPA4220 es perfecto para proporcionar velocidades de transferencia de datos estables y de alta velocidad a cualquier lugar donde haya una toma de corriente.

#### Plug and Play!

Enchufa el TL-PA4010 a la pared y conéctalo al router con un cable Ethernet. Luego enchufa el TL-WPA4220 en la toma de corriente que desee.

Presiona los botones «Pair» en ambos adaptadores para crear una red más segura.

¡Ya lo tiene! Simplemente disfruta de la red inalámbrica y cableada de alta velocidad.

#### Gestión de los Powerline con tu Smartphone

La utilidad tpPLC y la aplicación tpPLC hacen que sea fácil controlar la configuración de la red inalámbrica, establecer horarios para la disponibilidad de Wi-Fi e, incluso, controlar los indicadores LED de tus adaptadores desde cualquier dispositivo iOS o Android. Descarga la aplicación tpPLC para dispositivos iOS y Android.

### CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

---

**ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS** HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.11b/g/n

|                                |                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INTERFACE</b>               | 2 puertos Ethernet 10/100Mbps                                                                                                     |
| <b>BOTÓN</b>                   | Emparejamiento, Reset, Wi-Fi/Clonado Wi-Fi                                                                                        |
| <b>CONSUMO DE ENERGÍA</b>      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Máximo: 7.608W</li><li>• Modo Standard: 7.216W</li><li>• Modo en espera: 4.610W</li></ul> |
| <b>INDICADOR LED</b>           | PWR, PLC, ETH, Wi-Fi/Clonado Wi-Fi                                                                                                |
| <b>DIMENSIONES (W X D X H)</b> | (94×54×40mm) 3.7 x 2.1 x 1.6 in.                                                                                                  |
| <b>RANGO</b>                   | 300 metros a través del circuito eléctrico                                                                                        |

**CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FRECUENCIA</b>                | 2.4-2.4835GHz                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TASA DE SEÑAL</b>             | <ul style="list-style-type: none"><li>• 11n: Up to 300Mbps(dynamic)</li><li>• 11g: Up to 54Mbps(dynamic)</li><li>• 11b: Up to 11Mbps(dynamic)</li><li>• 270M: -68dBm@10% PER</li><li>• 130M: -68dBm@10% PER</li><li>• 108M: -68dBm@10% PER</li></ul> |
| <b>SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 54M: -68dBm@10% PER</li><li>• 11M: -85dBm@8% PER</li><li>• 6M: -88dBm@10% PER</li><li>• 1M: -90dBm@8% PER</li></ul>                                                                                          |
| <b>SEGURIDAD INALÁMBRICA</b>     | 64/128-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FUNCIONES AVANZADAS</b>       | Enable/DisableWireless Radio,WMM, Wireless Statistics                                                                                                                                                                                                |
| <b>POTENCIA DE TRANSMISIÓN</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• CE: &lt; 20dBm(2.4GHz)</li><li>• FCC: &lt; 30dBm</li></ul>                                                                                                                                                   |

**CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE****MODULATION TECHNOLOGY OFDM (PLC)**

|                |                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CIFRADO</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Seguridad Powerline:</li><li>• AES 128-bits</li><li>• Seguridad Wireless:</li><li>• Encriptación WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK</li></ul> |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**OTROS**

|                              |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CERTIFICACION</b>         | CE, FCC, RoHS                                                                                                                                                                            |
| <b>CONTENIDOS DE LA CAJA</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Adaptadores Powerline Ethernet TL-WPA4220 &amp; TL-PA4010</li><li>• Cable Ethernet (RJ45) de 2 m.</li><li>• Guía rápida de instalación</li></ul> |

---

## OTROS

**DIMENSIONES DE LA CAJA** 138 × 190 × 100 mm

**PESO DE LA CAJA** 0.410 Kg

**REQUISITOS DEL SISTEMA** Windows 2000/XP/2003/Vista, Windows 7/8, Mac, Linux

## AMBIENTE

- Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación
- Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación

*mihaba.com*