DH-PFM341-9CH

Dahua





Fuente Centralizada para Cámaras 9 salidas 12V 5A PFM341-9CH DAHUA

Descripción

- Entrada de voltaje amplio: AC90~264Vac, cumple con los requisitos en diferentes partes para la fluctuación de la red eléctrica.
- Alta calidad y confiabilidad: pase el examen de calidad al 100% y la prueba de envejecimiento a alta temperatura de 3 meses.
- Con protección contra sobrecarga, protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, capacidad antiestática y antiinterferencias.
- Instalación profesional montada en la pared con orificios de salida reservados, conveniente y flexible.

ESPECIFICACIONES

MODELO

MARCA

TIPO	Fuente centralizada 9 salidas
RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA	CA90~264V
SALIDAS	9 salidas de 12 VCC (-3 %~+7

MÁX. PRODUCCIÓN 5A

PROTECCIÓN DE SALIDA 9 fusibles de repuesto, máx. posibles de repuesto de repuesto, máx. posibles de repuesto d

CONSUMO DE ENERGÍA SIN CARGA < 0.5W

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO INTERNO SÍ
INDICADOR LED DE SALIDA INDIVIDUAL SÍ

PROTECCIÓN/MEDIOAMBIENTE

PROTEGIDO CONTRA SOBRETENSIONES Línea a tierra: 4000VLínea a lí

EDSDescarga de contacto: 6000VI **TEMPERATURA DE TRABAJO**-20°C~+45°C(-4°F~+113°F)

HUMEDAD DE TRABAJO < 90% HR

PROPIEDADES FÍSICAS



PESO

DIMENSIÓN (LXWXH)

INSTALACIÓN

COLOR

0,9 kg

165 mm x 165 mm x 50 mm

montaje en pared

Blanco

COLOR Blanco
ESTÁNDARES DE SEGURIDAD

CERTIFICACIÓN CE(EN55032, EN55020)FCC

