







## Fuente de Alimentación DC UTP-3315TFL-II UNI-T

## Descripción

**ESPECIFICACIONES** 

Mihaba CUTP-3315TFL-II

**MODELO** 

**TIPO** Fuente de Alimentación DC

**VOLTAJE DE SALIDA** 0 a 30V **CORRIENTE DE SALIDA** 0 a 5A **POTENCIA DE SALIDA** 150W

REGULACIÓN DE CARGA CV < = 0.01% + 5mV, CC < = 0.1% + 10mA

PRESICIÓN DE VOLTAJE < 0.5% + 20mVPRESICIÓN DE CORRIENTE < 0.5%+10mA **RIZO Y RUIDO** < = 2mVrms

RESOLUCIÓN DE REGULACIÓN DE

CV: 10mV (típico), CC: 1mA (típico) **SALIDA** 

**FIABILIDAD** MTBF(e): > = 2000 horas

MODO DE VISUALIZACIÓN Pantalla LED dual de voltaje y corriente

Conversión automática de voltaje y corriente constante con **CARACTERÍSTICAS** 

protección de límite de corriente

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

**ALIMENTACIÓN** Voltaje de entrada: 110V/220V ± 5% AC; frecuencia: 50Hz/60Hz

**COLOR** Blanco y gris

Cable de alimentación **ACCESORIOS** 

Cables de salida

**PESO** 4.585 kg

Alto: 23,5 cm

**DIMENSIONES DEL EMPAQUE** Largo: 31,0 cm

Ancho: 17,5 cm